

EXTERNAL SYSTEMS

Copyright © 11. April 2005 Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Bintec Benutzerhandbuch - X2250
Version 0.9

Ziel und Zweck Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Bintec-Gateways ab Software-Release 7.1.16. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter www.funkwerk-ec.com.

Haftung Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für Bintec-Gateways finden Sie unter www.funkwerk-ec.com.

Als Multiprotokollgateways bauen Bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen Bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.funkwerk-ec.com.

**Wie Sie Funkwerk Enterprise
Communications GmbH
erreichen**

Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg
Deutschland

Telefon: +49 180 300 9191 0
Fax: +49 180 300 9193 0
Internet: www.funkwerk-ec.com

Bintec France
6/8 Avenue de la Grande Lande
F-33174 Gradignan
Frankreich

Telefon: +33 5 57 35 63 00
Fax: +33 5 56 89 14 05
Internet: www.bintec.fr



1	Menü External Systems	3
1.1	Untermenü Artem Access Point Discovery/Configuration	3
1.1.1	Untermenü Initiate Discovery	3
1.1.2	Untermenü View/Configure	7
	Index: External Systems	13



1 Menü External Systems

Im Folgenden wird das Menü *EXTERNAL SYSTEMS* beschrieben.

Im Menü *EXTERNAL SYSTEMS* können externe Systeme konfiguriert bzw. überwacht werden. Derzeit steht nur die Artem-Access-Point-Erkennung zur Verfügung.

1.1 Untermenü Artem Access Point Discovery/Configuration

Im Folgenden wird das Untermenü *ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION* beschrieben.

Die Optionen dieses Menüs dienen zur Erkennung von Artem Access Points, die sich im gleichen Netz befinden wie Ihr Gateway. Nachdem ein Access Point erkannt wurde, kann eine Anzahl bestimmter Basisparameter auf dem Access Point konfiguriert werden (vorausgesetzt, Sie kennen das Administratorpasswort).

1.1.1 Untermenü Initiate Discovery

Nachdem Sie eine Access Point-Erkennung ablaufen ließen, können Sie die erkannten Geräte konfigurieren (Knotenname, IP-Adresse, Netzmaske und Gateway-Adresse). Die Erkennungsfunktion (Discovery) wird im Menü *EXTERNAL SYSTEMS → ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION → INITIATE DISCOVERY* gestartet:

X2250 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[EXT] [ARTEM AP] [DISCOV]: Artem AP Discovery		MyGateway	
Press 'd' to run discovery on selected interface			
Interface	Operation	Result	Last Run
ISP	none	no Error	10/29/04 13:57:55
en0-2	none	no Error	10/29/04 13:57:55
ADD		DELETE	EXIT

Das Menü zeigt folgende Details über die konfigurierten Einträge an:

Spalte	Beschreibung
Interface	Diese Spalte zeigt den Namen der Schnittstelle an, die für Artem-Access-Point-Erkennung konfiguriert ist. Der zur Identifizierung der Schnittstelle angezeigte Name ist die <i>IFDESCR</i> aus der Tabelle <i>IFTABLE</i> .
Operation	Diese Spalte zeigt an, ob gerade eine Erkennung abläuft. Sie wird automatisch aktualisiert, um zu melden, wenn die Erkennungsoperation abgeschlossen ist. Die Spalte kann folgende (nur lesbare) Werte annehmen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>none</i>: An dieser Schnittstelle läuft gerade keine Erkennung. ■ <i>discovery</i>: An dieser Schnittstelle läuft gerade eine Erkennungsoperation.

Spalte	Beschreibung
Result	<p>Diese Spalte zeigt das Ergebnis der Erkennungsoperation an. Sie wird automatisch aktualisiert; die Werte können nur gelesen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>no Error</i>: Keine Erkennung gestartet oder Erkennung war erfolgreich. ■ <i>Dest. unreachable</i>: Die Schnittstelle ist derzeit nicht benutzbar, d. h. die Schnittstelle ist nicht in Betrieb, hat keine IP-Adresse zugewiesen bekommen oder hat keine passende direkte Route. Die Anforderung konnte nicht abgesandt werden. Die genaue Fehlerursache ist in der Syslog zu finden.
Last Run	<p>Diese Spalte zeigt Datum und Uhrzeit der letzten erfolgreichen Erkennung an. Falls bis zu diesem Zeitpunkt keine Erkennung durchgeführt wurde oder die erste Erkennung erfolglos war, wird hier eine leere Zeichenkette angezeigt.</p>

Tabelle 1-1: **EXTERNAL SYSTEMS → ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION → INITIATE DISCOVERY**

Durch Hervorheben eines Eintrags und Drücken der **d**-Taste auf Ihrer Tastatur können Sie den Erkennungsprozess für den ausgewählten Eintrag starten.

Mit dem Menü **EXTERNAL SYSTEMS → ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION → INITIATE DISCOVERY → ADD/EDIT** können Sie der

Access Point-Erkennung eine Instanz hinzufügen oder eine vorhandene bearbeiten:

X2250 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[EXT] [ARTEM AP] [DISCOV] [ADD]: Add Interfaces for		Artem AP Discovery MyGateway	
Interface	en1-0		
Operation	none		
SAVE		CANCEL	

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Interface	Hier können Sie festlegen, für welche der IP-Schnittstellen die Erkennung durchgeführt werden soll. Alle Access Points, die das Gateway über diese Schnittstelle kontaktiert, werden erkannt.

Feld	Beschreibung
Operation	<p>Hier können Sie festlegen, ob die Erkennung unmittelbar nach der Speicherung des Eintrags gestartet werden soll, d. h. sobald Sie mit SAVE bestätigt haben.</p> <p>Beachten Sie, dass erkannte Access Points nicht in der MIB gespeichert werden, d. h. die Erkennung muss nach einem erneuten Booten Ihres Gateways wiederholt werden.</p> <p>Zur Auswahl stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>none</i> (Standardwert): Nachdem der Eintrag gespeichert wurde, wird keine Operation durchgeführt. Die Erkennung kann, wie oben beschrieben, auch später gestartet werden. ■ <i>discovery</i>: Die Erkennungsoperation wird an dieser Schnittstelle unmittelbar nach Speicherung des Eintrags durchgeführt.

Tabelle 1-2: **EXTERNAL SYSTEMS → ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION → INITIATE DISCOVERY → ADD/EDIT**

1.1.2 Untermenü View/Configure

Nachdem Sie die Erkennung an allen vorgesehenen Schnittstellen durchgeführt haben, können Sie das Ergebnis der Erkennung mit dem Menü **EXTERNAL SYSTEMS → ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION → VIEW/CONFIGURE** anzeigen lassen und die erkannten Access Points konfigurieren:

X2250 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[EXT] [ARTEM AP] [CONF]: Discovered Artem Access Points		MyGateway	
Interface	AP MAC Address	Node Name	IP Address / Mask
en0-2	00:01:cd:0e:a5:01	XAIR AP1	192.168.0.1 / 24
en0-2	00:01:cd:0e:af:02	XAIR AP2	192.168.0.20 / 24
en0-2	00:01:cd:0f:e4:03	XAIR AP3	192.168.0.30 / 24
en0-2	00:01:cd:0f:e4:ea	XAIR 4	192.168.0.30 / 24
EXIT			

In der Liste sind alle erkannten Access Points, die Schnittstelle, an denen sie gefunden wurden, ihre MAC-Adressen, ihre aktuellen Knotennamen und ihre aktuellen IP-Konfigurationen aufgeführt. Bestimmte Werte eines Access Points können Sie ändern, indem Sie einen Eintrag hervorheben und mit **Return** bestätigen:

X2250 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[EXT] [ARTEM AP] [CONF] [EDIT]: Artem AP Configuration		MyGateway	
Interface	en0-2		
AP MAC Address	00:01:cd:0e:a5:01		
IP Status	unknown		
Operation	none		
Result	no Error		
Last Change	10/29/04 14:13:29		
Node Name	XAIR AP1		
IP Address	192.168.0.1		
Netmask	255.255.255.0		
Gateway Address			
Admin. Password			
SET	REFRESH	CANCEL	

Das Menü bietet folgende Konfigurationsoptionen an:

Feld	Beschreibung
Interface	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld nennt die Schnittstelle, an die der Access Point angeschlossen ist.</p>
AP MAC Address	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld nennt die MAC-Adresse des Access Points.</p>
IP Status	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld zeigt an, auf welche Art der Access Point seine IP-Konfiguration erhalten hat.</p> <p>Mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>unknown</i>: Die fragliche Information liegt im Access Point nicht vor.■ <i>static</i>: Die IP-Konfiguration wurde manuell durchgeführt.■ <i>DHCP Lease</i>: Die IP-Konfiguration wurde durch das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vorgenommen.■ <i>DHCP Failed</i>: Die IP-Konfiguration durch das DHCP ist fehlgeschlagen und eine Rückfall-IP-Konfiguration wurde benutzt.

Feld	Beschreibung
Operation	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld zeigt die Operation an, die momentan ausgeführt wird; es wird abhängig vom Operationsstatus aktualisiert, wenn Sie REFRESH anklicken. Mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>none</i>: Im Moment läuft keine Operation ab.■ <i>set in progress</i>: Eine "set"-Operation läuft gerade, d. h. auf dem Access Point werden Parameter konfiguriert.

Feld	Beschreibung
Result	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld zeigt das Ergebnis einer "set"-Operation an. Mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>no Error</i>: Der Access Point hat eine erfolgreiche Operation gemeldet oder ist noch nicht konfiguriert.■ <i>no Reply</i>: Der Access Point hat nicht geantwortet.■ <i>Access denied</i>: Der Access Point hat einen Autorisierungsfehler gemeldet.■ <i>invalid IP parameters</i>: Es gibt ein Problem mit den vorgesehenen IP-Parametern (IP-Adresse, Netzmaske oder Gatewayadresse).■ <i>Dest. unreachable</i>: Der Access Point kann aus internen Gründen nicht erreicht werden (z. B. die Schnittstelle, an die der Access Point angeschlossen ist, ist außer Betrieb). Zum Access Point kann keine Einstellanforderung gesandt werden.■ <i>other AP error</i>: Der Access Point antwortet auf die Einstellanforderung mit einem unerwarteten oder unspezifischen Fehler.■ <i>internal Error</i>: Ein internes Problem des Gateways hat die Einstelloperation verhindert.
Last Change	<p>Der Wert dieses Feldes kann nur gelesen werden.</p> <p>Dieses Feld zeigt Datum und Uhrzeit an, zu denen der Access Point erkannt oder zuletzt konfiguriert wurde.</p>

Feld	Beschreibung
Node Name	Hier können Sie den Namen des erkannten Access Points ändern.
IP Address	Hier können Sie die IP-Adresse des erkannten Access Points ändern.
Netmask	Hier können Sie die Netzmaske des erkannten Access Points ändern.
Gateway Address	Hier können Sie die Gatewayadresse des erkannten Access Points ändern.
Admin. Password	Hier müssen Sie das Administrator-Passwort des Access Points eingeben. Andernfalls kann die Einstelloperation nicht durchgeführt werden.

Tabelle 1-3: **EXTERNAL SYSTEMS** → **ARTEM ACCESS POINT DISCOVERY/CONFIGURATION** → **VIEW/CONFIGURE** → **EDIT**

Nachdem Sie die Einstelloperation mit der SET-Schaltfläche gestartet haben, wird in der Hilfezeile die Meldung `Set in progress...` angezeigt und der Wert von **OPERATION** wechselt auf *set in progress*. Um das Ergebnis der Einstellanforderung anzeigen zu lassen, klicken Sie auf **REFRESH**: **OPERATION** wechselt zurück auf *none* und **RESULT** zeigt das Ergebnis der Einstellanforderung an.



Index: External Systems

A	Admin. Password	12
	AP MAC Address	9
	Authentisierungsverhandlung	3
C	Calling Party Number	3
	CLID	3
G	Gateway Address	12
I	Interface	4, 6, 9
	IP Address	12
	IP Status	9
L	Last Change	11
	Last Run	5
N	Netmask	12
	Node Name	12
O	Operation	4, 7, 10
R	Result	5, 11

