

IPSEC

Copyright © 18. Mai 2005 Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Bintec Benutzerhandbuch - XGeneration
Version 0.9

Ziel und Zweck Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Bintec-Gateways ab Software-Release 7.1.15 bzw. 7.1.19 für WLAN. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter www.funkwerk-ec.com.

Haftung Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für Bintec-Gateways finden Sie unter www.funkwerk-ec.com.

Als Multiprotokollgateways bauen Bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken Bintec und das Bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen Bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.funkwerk-ec.com.

Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen

Funkwerk Enterprise Communications GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg
Deutschland

Telefon: +49 180 300 9191 0
Fax: +49 180 300 9193 0
Internet: www.funkwerk-ec.com

Bintec France
6/8 Avenue de la Grande Lande
F-33174 Gradignan
Frankreich

Telefon: +33 5 57 35 63 00
Fax: +33 5 56 89 14 05
Internet: www.bintec.fr



1	Menü IPSEC	3
2	Untermenü Pre IPSec Rules	5
2.1	Das Untermenü APPEND/EDIT	7
3	Untermenü Configure Peers	11
3.1	Untermenü Peer specific Settings	19
3.1.1	Untermenü IKE (Phase 1) Profile	22
3.1.2	Definitionen	24
3.1.3	Untermenü IPSec (Phase 2) Profile	34
3.1.4	Definitionen	37
3.1.5	Untermenü Select Different Traffic List	41
3.2	Untermenü Traffic List Settings	41
3.3	Untermenü Interface IP Settings	45
4	Untermenü Post IPSec Rules	47
4.1	Untermenü APPEND/EDIT	48
5	Untermenü IKE (Phase 1) Defaults	53
5.1	Definitionen	56
6	Untermenü IPSec (Phase 2) Defaults	67
6.1	Definitionen	69
7	Untermenü Certificate and Key Management	75
7.1	Untermenü Key Management	75
7.1.1	Schlüsselerzeugung	76
7.1.2	Zertifikatanforderung	77
7.2	Zertifikat-Untermenüs	85
7.2.1	Zertifikatimport	87



- 7.3 Untermenü Certificate Revocation Lists90
- 7.4 Untermenü Certificate Servers91
- 8 Untermenü Advanced Settings93**
- 9 Untermenü Wizard97**
- 10 Untermenü Monitoring103**
 - 10.1 Untermenü Global Statistics103
 - 10.2 Untermenü IKE Security Associations106
 - 10.3 Untermenü IPSec SA Bundles108
- Index: IPSec111**

1 Menü IPSEC

Im Folgenden werden die Felder des Menüs *IPSEC* beschrieben.

Wenn Sie im **Setup Tool** IPsec zum ersten Mal konfigurieren, erhalten Sie die Möglichkeit, den IPsec Wizard zu starten, der Sie durch eine teilautomatisierte Konfiguration verschiedener Voreinstellungen führt. Wählen Sie die Option *yes*. (Die Konfiguration mit dem Setup Tool Wizard wird beschrieben im ["Untermenü Wizard" auf Seite 97.](#))

Nach Beenden und Verlassen des IPsec Wizards, wird das IPsec Hauptmenü geöffnet. Es wird wie folgt angezeigt:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC]: IPsec Configuration - Main Menu         MyGateway

Enable IPsec      : yes

Pre IPsec Rules >
Configure Peers >
Post IPsec Rules >

IKE (Phase 1) Defaults *autogenerated*      edit >
IPsec (Phase 2) Defaults *autogenerated*    edit >
Certificate and Key Management >

Advanced Settings >
Wizard >

Monitoring >

SAVE                                     CANCEL

```



Hinweis

Beachten Sie, dass Sie dem IPsec Wizard zumindest bis zur ersten Eingabeaufforderung folgen müssen. Bei der ersten Eingabeaufforderung können Sie ggf. den IPsec Wizard abbrechen und die Konfiguration in den IPsec Menüs fortführen. Wir empfehlen jedoch, den ersten Peer vollständig mit dem IPsec Wizard zu erstellen.

Wenn der IPsec Wizard nicht die notwendigen **NAT**-Einstellungen vornehmen sowie die IKE- und IPsec-Proposals erstellen kann, werden weitere Konfigurationsschritte notwendig, die z. T. nur auf der **SNMP Shell** möglich, aber für eine IPsec-Konfiguration unbedingt notwendig sind.

Im Feld **ENABLE IPSEC** im **IPSEC** Hauptmenü können Sie direkt aus zwei Optionen wählen.

ENABLE IPSEC Dieses Feld enthält die folgenden Werte:

Wert	Bedeutung
no (Defaultwert)	IPSec ist nicht aktiviert unabhängig von jeglicher Konfiguration.
yes	IPSec ist aktiviert. Durch die Grundkonfiguration mit dem IPSec Wizard wird IPSec aktiviert. Falls Sie keine gültige IPSec Lizenz haben, werden alle IP-Pakete abgewiesen, solange bis Sie IPSec wieder deaktivieren. Ihr XGeneration Gateway verfügt per Default über eine IPSec-Lizenz.

Tabelle 1-1: Felder im Untermenü **ENABLE IPSEC**

Darüber hinaus können Sie für die Felder **IKE (PHASE 1) DEFAULTS** und **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** zwischen dem durch den Wizard-Lauf automatisch angelegten Profil *autogenerated* und weiteren konfigurierten Profilen wählen. Profile werden im Menü **EDIT** angelegt oder bearbeitet.



Hinweis

Legen Sie neue Profile an, um spezielle IKE- und IPSec-Einstellungen vorzunehmen.

Um ein Defaultprofil festzulegen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verändern Sie nicht das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil *autogenerated*. Legen Sie als Defaultprofil ein neues Ihren Erfordernissen entsprechendes Profil an. Achten Sie darauf, dass Sie dieses in **IKE (PHASE 1) DEFAULTS** und **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** auswählen.
- Passen Sie das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil *autogenerated* Ihren Erfordernissen entsprechend an.

2 Untermenü Pre IPsec Rules

Im Folgenden wird das Untermenü **PRE IPSEC RULES** beschrieben.

Wenn Sie IPsec auf Ihrem Gateway konfigurieren, müssen Sie Regeln für die Handhabung des Datenverkehrs erstellen, bevor die IPsec SAs angewendet werden. Sie müssen zum Beispiel spezifischen Paketen erlauben, im Klartext zu passieren, um bestimmte Grundfunktionen zu erfüllen.

Im ersten Fenster des **PRE IPSEC** Menüs sind alle bereits erstellten Regeln aufgelistet:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH							
[IPSEC][PRE IPSEC TRAFFIC]: IPsec Configuration -		MyGateway							
Configure Traffic List									
Highlight an entry and type 'i' to insert new entry below, 'u'/'d' to move up/down, 'a' to select as active traffic list									
Local Address	M/R	Port	Proto	Remote Address	M/R	Port	A	Proposal	
*0.0.0.0	M0	500	udp	0.0.0.0	M0	500	PA	default	
APPEND			DELETE			EXIT			

Durch die Grundkonfiguration mit dem IPsec Wizard wird die Filterregel *udp* Port 500 to Port 500 Action *pass* angelegt.

Folgende Einträge sind in der Auflistung enthalten:

Feld	Wert
Local Address	Gibt die lokale ►► IP-Adresse an, auf die die Filterregel angewendet werden soll.

Feld	Wert
M/R	Zeigt die Länge der Netzmaske an (falls die Regel für ein Netzwerk definiert wurde) oder die Anzahl der aufeinanderfolgenden IP-Adressen, falls die Regel für einen IP-Adressbereich erstellt wurde. Somit steht <i>M32</i> für eine 32 Bit Netzmaske (255.255.255.255, d. h. einen einzelnen Host) und <i>R10</i> für eine Reihe von 10 IP-Adressen ausschliesslich der spezifizierten Adresse.
Port	Zeigt die lokale, bzw. entfernte Port-Nummer an, die zum Filtern der Pakete verwendet wird; gilt nur für UDP und TCP Ports (0 = jeder).
Proto	Zeigt das Protokoll an, das zum Filtern der Pakete anhand dieser Regel angewendet wird.
Remote Address	Zeigt die entfernte IP-Adresse dieser Regel an.
A	Zeigt die Aktion an, die durch diese Regel ausgelöst wird. Die gefilterten Pakete werden entweder abgelehnt (<i>DR</i>), oder können unverändert passieren (<i>PA</i>).
Proposal	Zeigt die angewendeten IPSec Proposals (=Vorschläge) an. Bei Pre IPSec Rules ist dieses ohne Bedeutung, da keine SAs (=Security Associations; Sicherheitsvereinbarungen) angewendet werden.

Tabelle 2-1: **IPSEC** → **PRE IPSEC RULES**

In diesem Menü können Sie lediglich eine Einstellung konfigurieren: Sie können definieren, welcher der Traffic-Listeneinträge die erste aktive Regel in der Regelkette sein soll. Zusätzlich können Sie die Regeln innerhalb der Liste nach oben oder unten verschieben, so dass Sie die Pre IPSec Rules nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Jede Regel vor der Regel, die als "active traffic list" definiert ist, wird ignoriert. Wie die Active Traffic List ausgewählt wird, wird im Hilfebereich des Menüfensters beschrieben.

2.1 Das Untermenü APPEND/EDIT

Pre IPsec Rules werden im Menü **IPSEC** → **PRE IPSEC RULES** → **APPEND/EDIT** hinzugefügt oder bearbeitet. In beiden Fällen wird das folgende Menüfenster geöffnet (wenn Sie einen bestehenden Eintrag bearbeiten, werden die bestehenden Werte dieses Eintrags angezeigt):

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PRE IPSEC TRAFFIC] [ADD]: Traffic Entry (*NEW*)	MyGateway	
Description:		
Protocol:	dont-verify	
Local:		
Type: net	Ip:	/ 0
Remote:		
Type: net	Ip:	/ 0
Action:	pass	
	SAVE	CANCEL

Das Menü besteht aus folgenden Feldern:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, die die Art der Regel eindeutig erkennen läßt.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll. Sie können wählen zwischen spezifischen Protokollen und der Option <i>dont-verify</i> (Defaultwert), welches bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium angewendet wird.

Feld	Wert
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adressdaten ein. Mögliche Werte siehe Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 10.
Remote: Type	Geben Sie die entfernten Adressdaten ein. Die Optionen stimmen größtenteils mit den Optionen im Feld LOCAL: TYPE überein, mit einer Ausnahme: Die Option <i>own</i> gibt es nicht und wird durch die Option <i>peer</i> ersetzt. Dieses ist jedoch nur in Peer-Konfigurationen relevant.
Action	Sie können zwischen zwei Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>pass</i> (Defaultwert): Diese Option lässt IP-Sec-Pakete ungeändert passieren. ■ <i>drop</i>: Diese Option weist alle Pakete, die mit dem eingestellten Filter übereinstimmen, ab.

Tabelle 2-2: **IPSEC** → **PRE IPSEC RULES** → **APPEND/EDIT**

LOCAL/REMOTE: TYPE Das Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** hat folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Notwendige Einstellungen
host	Definieren Sie die IP-Adresse einer einzelnen Maschine, auf die diese Regel angewendet werden soll. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT -Nummer einzutragen.

Wert	Notwendige Einstellungen
net (Defaultwert)	<p>Definieren Sie die IP-Adresse des Netzwerks und die entsprechende Netzmaske, auf die diese Regel angewendet werden soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die Netzmaske erscheint automatisch wenn Sie <i>net</i> auswählen. Sie ist von der IP-Adresse durch einen "/" abgetrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Definieren Sie einen IP Adressbereich, auf den diese Regel angewendet werden soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung erlaubt automatisch, zwei IP-Adressen einzutragen. Diese werden durch "-" abgetrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für REMOTE: TYPE.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per ➤➤ DHCP.</p>
own	<p>Nur für LOCAL: TYPE.</p> <p>Wenn Sie diese Option wählen, wird die IP-Adresse des Gateways (falls anwendbar) automatisch als von der Regel betroffen eingestuft. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig.</p>

Wert	Notwendige Einstellungen
peer	Nur für REMOTE: TYPE . Auch wenn dieser Eintrag hier ausgewählt werden kann, ist er dennoch nicht anwendbar auf Pre IPSec Regeln. Er ist anwendbar für die Peer Konfiguration (siehe “Untermenü Traffic List Settings” auf Seite 41).

Tabelle 2-3: **LOCAL/REMOTE: TYPE****Hinweis**

Stellen Sie sicher, dass die Pre IPSec Regeln sorgfältig konfiguriert wurden. Dieses ist ausschlaggebend für das einwandfreie Funktionieren jeglichen Datenverkehrs, der nicht über IPSec-Prozeduren gesichert werden soll.

Besonders wichtig ist es, dass man IKE Traffic im Klartext passieren lässt. Dieses kann erfüllt werden, indem eine Pre IPSec Regel mit den folgenden Spezifikationen konfiguriert wird:

- **PROTOCOL=** *udp*
- **LOCAL TYPE:** *net* (die Felder für die IP-Adresse und Netzmaske bleiben leer)
- **LOCAL PORT:** *500*
- **REMOTE TYPE:** *net* (die Felder für die IP-Adresse und Netzmaske bleiben ebenfalls leer)
- **REMOTE PORT:** *500*
- **ACTION:** *pass*

Der IPSec Wizard passt die Einstellungen wenn nötig an.

3 Untermenü Configure Peers

Im Folgenden wird das Untermenü *CONFIGURE PEERS* beschrieben.

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS]: IPsec Configuration -          MyGateway
                Configure Peer List

Highlight an entry and type 'I' to insert new entry below,
'U'/'D' to move up/down, 'M' to monitor, 'PSCEAFT' to change sorting.

State  desCription  pEerid   peerAddress  proFile    Traffic

APPEND      DELETE      REORG      EXIT

```

In diesem Menü konfigurieren Sie die Peer Liste.

Jeder Peer in der Liste kann als erster aktiver Peer definiert werden. Jeder Peer, der in der Liste weiter oben geführt wird, bleibt inaktiv, d.h. die Verbindung mit diesem Peer ist unmöglich und seine Traffic Lists werden ignoriert.



Hinweis

Beachten Sie, dass Änderungen der Peer-Reihenfolge sofort bei Eingabe aktiv werden.

Beim Öffnen des *CONFIGURE PEERS* Menü, wird eine Liste aller bereits konfigurierten Peers angezeigt. Die Liste kann wie im Hilfebereich des Fensters angegeben umorganisiert werden. Einträge können hinzugefügt und entfernt oder zwischen bestehende Einträge eingeschoben werden.

Das Überwachungsmenü (**IPSEC → CONFIGURE PEERS**) wird durch Hervorheben eines Peers in der Peerliste und Eingabe von "M" aufgerufen (es muss der Großbuchstabe M sein). Das Überwachungsmenü sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PEERS]: IPsec Configuration - Configure Peer List		MyGateway	
Description:	Peer_1		
Admin Status:	up	Oper Status:	dormant
Local Address:		Remote Address:	
SAs Phase 1 >	0 /0	Phase 2 >	0 /0
Messages >			
EXIT	ACTION: enable	START	

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Description	Hier wird die Beschreibung des überwachten Peers angezeigt.
Admin Status	Hier wird der Admin Status des überwachten Peers angezeigt.
Oper Status	Hier wird der Oper Status des überwachten Peers angezeigt. Dies ist der aktuelle Betriebsstatus des Peers.
Local Address	Die lokale IP-Adresse des IPSec-Tunnels wird nur dann angezeigt, wenn sie aktuell zur Verfügung steht, d.h. wenn sie entweder statisch konfiguriert ist oder wenn der IPSec-Tunnel bereits eingerichtet ist.

Feld	Beschreibung
Remote Address	Die IP-Adresse des fernen Peers wird nur dann angezeigt, wenn sie aktuell zur Verfügung steht, d.h. wenn sie entweder statisch konfiguriert ist oder wenn der IPSec-Tunnel bereits eingerichtet ist.
SAs Phase 1	Hier wird die Zahl der eingerichteten und die Zahl der Phase-1-SAs angezeigt (<i><established>/<total></i>). Durch Hervorheben von PHASE 1 und Drücken der Eingabetaste kann man auf ein detaillierteres Phase-1-Überwachungs Menü zugreifen.
SAs Phase 2	Hier wird die Zahl der eingerichteten und die Zahl der Phase-2-SAs angezeigt (<i><established>/<total></i>). Durch Hervorheben von PHASE 2 und Drücken der Eingabetaste kann man auf ein detaillierteres Phase-2-Überwachungs Menü zugreifen.

Feld	Beschreibung
ACTION	<p>Hier können Sie einige Aktionen ausführen, die den Verbindungsstatus des Peers beeinflussen.</p> <p>Folgende Aktionen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>reset</i> - Setzt den Admin Status des Peers auf <i>down</i>; wartet, bis der Oper Status des Peer den Status <i>down</i> erreicht hat und setzt den Admin Status des Peers wieder auf <i>up</i>. ■ <i>enable</i> - Setzt den Admin Status des Peers auf <i>up</i>. ■ <i>disable</i> - Setzt den Admin Status des Peers auf <i>down</i>. ■ <i>set up</i> - Setzt den Admin Status des Peers auf <i>dialup</i>, was die Einrichtung eines Phase-1-SA für den Tunnel auslöst.

Tabelle 3-1: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → MONITORING MENU**

Die **PHASE 1**>-Untermenüverknüpfung führt zum IKE-SA-Überwachungslistemenü, welches nur die IKE SAs für den aktuell überwachten Peer anzeigt. SAs für andere Peers können in der Liste auftauchen, solange die ferne ID für diese SAs noch nicht bekannt ist. Sobald die ferne ID bekannt ist, werden dieses SAs aus der Peeransicht gelöscht.

Die **PHASE 2**>-Untermenüverknüpfung führt zum IPSec-Bündellisten-Überwachungsmenü, welches dann nur die Bündel des aktuell überwachten Peers anzeigt.

Die **MESSAGES** >-Untermenüverknüpfung führt zum Meldungsüberwachungsmenü. Es wird mit einem Filter mit der Funktion "*peer {0}{<idx>}*" initialisiert, wobei *<idx>* der Index des aktuell überwachten Peers ist. Beachten Sie, dass das Leerzeichen am Ende der Filterfunktion wichtig ist, da ansonsten alle Peers die Filterfunktion erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Meldungen in Bezug auf diesen

Peer und alle Meldungen für unbekannte Peers (index 0) angezeigt werden. Um die Meldungen für unbekannte Peers zu unterdrücken, ersetzen Sie die Filterfunktion durch "peer <idx>".

Das Menü **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT** zum Erstellen/Bearbeiten eines Peers (=IPSec-Gegenstelle) sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [ADD]:Configure Peer	MyGateway
Description: Admin Status: up Oper Status: down Peer Address: Peer IDs: Pre Shared Key: * Peer specific Settings > Virtual Interface: no Traffic List Settings > <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SAVE CANCEL </div>	

Es enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description	Hier geben Sie eine Beschreibung des Peers ein, die diesen eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Admin Status	<p>Hier wählen Sie den Zustand aus, in den Sie den Peer nach dem Speichern der Peer-Konfiguration versetzen wollen.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>up</i> (Defaultwert) - Der Peer steht nach dem Speichern der Konfiguration sofort für den Aufbau eines Tunnels zur Verfügung. ■ <i>down</i> - Der Peer steht nach dem Speichern der Konfiguration zunächst nicht zur Verfügung. ■ <i>dialup</i> - Nach dem Speichern wird einmalig ein Tunnel aufgebaut. Dabei werden alle möglichen Verbindungsarten berücksichtigt. ■ <i>call back</i> - Nach dem Speichern wird ein Tunnel zum Peer aufgebaut. Dabei wird so verfahren, als sei ein initialer Callback-Ruf bereits eingegangen.
Oper Status	Hier wird der derzeitige Zustand des Peers angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.
Peer Address	Hier geben Sie die offizielle ➤➤ IP-Adresse des Peers bzw. seinen auflösbaren ➤➤ Host-Namen ein. Die Eingabe kann in bestimmten Konfigurationen entfallen, wobei das Gateway dann keine IPSec-Verbindung initiieren kann.

Feld	Wert
Peer IDs	<p>Hier geben Sie die ID des Peers ein. Die Eingabe kann in bestimmten Konfigurationen entfallen. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen. Mögliche Zeichen: Adressen im Format für IP Adressen, X.500-Adressen, Key-IDs oder Email-Adressen; Eingaben anderer Formate werden als FQDN (=fully qualified domain names) aufgelöst.</p> <p>Auf dem Peer-Gateway entspricht diese ID der LOCAL ID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ für <i>id-protect</i>-Mode: die LOCAL ID in IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT. ■ für <i>aggressive</i>-Mode: die LOCAL ID in CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT oder in IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT.
Pre Shared Key	<p>Nur bei Authentifizierung über Preshared Keys. Hier geben Sie das mit dem Peer vereinbarte Passwort ein. Es muss zweimal identisch eingetragen werden. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 50 Zeichen. Ausser 0x am Anfang sind alle Zeichen möglich.</p> <p>Die AUTHENTICATION METHOD kann im Menü CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT für den Peer angepasst werden.</p>

Feld	Wert
Virtual Interface	<p>Hier legen Sie fest, ob eine Traffic List (=Definition der Bereiche des Datenverkehrs und der darauf jeweils anzuwendenden Filterregel) definiert oder der Peer als virtuelles Interface adressiert wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>no</i> - Verbindungen zum Peer werden über eine Traffic List gesteuert. ■ <i>yes</i> - Der Peer wird als virtuelles Interface erstellt. Der Datenverkehr, der über dieses Interface geroutet wird, wird vollständig verschlüsselt. <p>Default ist <i>no</i>.</p>
Traffic List Settings	Nur für VIRTUAL INTERFACE = no (Siehe "Untermenü Traffic List Settings" auf Seite 41)
Interface IP Settings	Nur für VIRTUAL INTERFACE = yes (Siehe "Untermenü Interface IP Settings" auf Seite 45)

Tabelle 3-2: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT**

Die Anpassung des Peers erfolgt in folgenden Menüs:

- **PEER SPECIFIC SETTINGS** (siehe ["Untermenü Peer specific Settings" auf Seite 19](#))
- **TRAFFIC LIST SETTINGS** (für **VIRTUAL INTERFACE = no**, Informationen zur Konfiguration von Traffic Lists siehe ["Untermenü Traffic List Settings" auf Seite 41](#)).
- **INTERFACE IP SETTINGS** (für **VIRTUAL INTERFACE = yes**, siehe ["Untermenü Interface IP Settings" auf Seite 45](#)).

3.1 Untermenü Peer specific Settings

Das Menü **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **PEER SPECIFIC SETTINGS** enthält die Optionen zur Anpassung der IKE- und IPSec-Einstellungen für den Peer:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [EDIT] [SPECIAL]: Special Settings (*NEW*)	MyGateway
Special settings for p1	
IKE (Phase 1) Profile: default	edit >
IPsec (Phase 2) Profile: default	edit >
Special Peer Type: None	
Select Different Traffic List >	
SAVE	CANCEL

Dieses Menü erlaubt die Auswahl und Bearbeitung von zuvor definierten Profilen oder das Neuerstellen eines neuen peerspezifischen Profils für Phase 1 und Phase 2. Der Wert *default* steht dabei für das im IPSec-Hauptmenü, Feld **IKE (PHASE 1) / IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS** eingestellte Profil.



Hinweis

Um die IKE- und IPSec-Einstellungen speziell für einen Peer anzupassen, legen Sie ein peer-spezifisches Profil an.

Verändern Sie weder das durch den Wizard-Lauf automatisch angelegte Profil *autogenerated*, noch Ihr als globales Profil angelegtes Default-Profil.

Das Menü **SELECT DIFFERENT TRAFFIC LIST** ist nur dann zugänglich, wenn ein Peer mit Traffic Lists angelegt wird.

Special Peer Type

Um es mehr als einem IPSec-Partner zu ermöglichen, sich mit der identischen Peer-Konfiguration mit einem IPSec-Gateway zu verbinden, bietet das Gateway einen "dynamischen Peer".

Mittels einer spezifischen Konfiguration können sich mehrere Clients mit einem IPSec-Gateway verbinden und dazu ein und dieselbe Peer-Konfiguration auf

dem Gateway verwenden. Ein einziger Parameter bestimmt, ob ein Peer als dynamischer Peer betrachtet wird oder nicht: **SPECIAL PEER TYPE**. Er kann zwei Werte annehmen: *None* (Defaultwert) und *Dynamic Client*.

Abgesehen davon, dass Sie bei der Konfiguration eines Peers als dynamischen Peer der Wert *Dynamic Client* setzen müssen, müssen Sie Folgendes beachten:

- Die Konfiguration des dynamischen Peers darf keine Peer ID und keine Peer-IP-Adresse enthalten.
Die Clients, die sich mit dem Gateway verbinden, müssen jedoch über eine Peer ID verfügen, da diese verwendet wird, um die durch dynamische Peers erstellten IPSec-Tunnel voneinander zu trennen.
- Der resultierende Peer auf dem Gateway würde nun auf alle eingehenden Tunnel-Requests zutreffen. Daher ist es notwendig, ihn an das Ende der IPSec-Peer-Liste zu stellen. Andernfalls wären alle in der Listen folgenden Peers inaktiv.

Dies bedeutet, dass **IPSEC → CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT: PEER ADDRESS** und **PEER IDS** bei der Konfiguration eines dynamischen Peers leer gelassen werden müssen.

Das Gateway behandelt Tunnel-Requests, auf die ein dynamische Peer zutrifft, wie folgt:

- Wenn ein eingehender IKE Request einem Peer entspricht, dessen *Special Peer Type* auf *Dynamic Client* gesetzt ist, wird der Peer-Eintrag dupliziert und ein temporärer Peer angelegt.
- Die Peer-ID des neuen Peers wird auf die ID des sich verbindenden Clients gesetzt.
- Der Peer Type des neu erstellten (temporären) Peers wird in der MIB auf "fixed" gesetzt.
- Die Peer-Priorität wird auf einen Wert gesetzt, der sicherstellt, dass der temporäre Peer mit höherer Priorität behandelt wird als andere Peers, inklusive des dynamischen "Parent"-Peers. Dies stellt sicher, dass der sich verbindende Client auch mit dem temporären Peer assoziiert wird.

- In Abhängigkeit von der Einstellung des dynamischen Peers für den Parameter Virtual Interface, werden folgende Einstellungen vorgenommen:
 - Für **VIRTUAL INTERFACE: yes** - Für den temporären Peer wird eine Host-Route mit der Phase-1-Adresse des Clients als Zieladresse angelegt.
 - Für **VIRTUAL INTERFACE: no** - Die Traffic Liste Entries, die mit dem dynamischen Peer assoziiert sind, werden in die Traffic List des temporären Peers kopiert.

Sobald der neue Peer und seine Traffic Liste bzw. seine Route erstellt worden sind, ist die weitere Handhabung die gleiche wie bei einem statischen IPSec Peer.



Da es in diesem Fall keinen Unterschied in der Konfiguration der Clients gibt, verwenden alle Clients die gleiche Authentisierungsinformationen.

Mit Preshared Key Authentication kann dies ein Problem bedeuten, da die Authentisierungsinformationen symmetrisch sind, d. h. beide Seiten (Client und Gateway) das gleiche Passwort verwenden. Wird die Konfiguration nur eines Clients bekannt, sind die Authentisierungsdaten der gesamten auf dem dynamischen Peer aufbauenden Infrastruktur einem potentiellen Angreifer bekannt.

Wir raten daher nachdrücklich von der Verwendung von Preshared Key Authentication mit dynamischen Peers ab.

3.1.1 Untermenü IKE (Phase 1) Profile

Das Menü zur Konfiguration eines Phase-1-Profiles ist bei der Peer-Konfiguration über das Menü **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **PEER SPECIFIC SETTINGS** → **IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT** → **ADD/EDIT** zugänglich:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [ADD] [SPECIAL] [PHASE1] [ADD]	MyGateway
Description (Idx 0) :	
Proposal	: none/default
Lifetime	: use default
Group	: default
Authentication Method	: default
Mode	: default
Heartbeats	: auto
Block Time	: -1
Local ID	:
Local Certificate	: none
CA Certificates	:
Nat-Traversal	: default
View Proposals >	
Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.
Proposal	Informationen zu diesen Parametern: siehe "Definitionen" auf Seite 24
Lifetime	
Group	
Authentication Method	
Mode	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option.■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen.■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen.■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen.■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat <i>both</i> (bei Gegenstelle mit Bintec) oder <i>none</i> (bei Gegenstelle ohne Bintec) gesetzt.

Feld	Wert
Heartbeat (Forts.)	Für XGeneration Geräte werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.
Block Time	Hier legen Sie fest, wie lange ein Peer für Tunnelaufbauten blockiert wird, nachdem ein Phase-1-Tunnelaufbau fehlgeschlagen ist. Dies betrifft nur lokal initiierte Aufbauversuche. Zur Verfügung stehen Werte von -1 bis 86400 (Sekunden), der Wert -1 (Defaultwert) bedeutet die Übernahme des Wertes im Defaultprofil, der Wert 0, dass der Peer in keinem Fall blockiert wird.
Local ID	Informationen zu diesen Parametern siehe "Definitionen" auf Seite 24
Local Certificate	
CA Certificates	
Nat-Traversal	

Tabelle 3-3: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT → ADD/EDIT**

3.1.2 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs **IKE (PHASE 1) PROFILE: EDIT → ADD/EDIT** bedürfen näherer Erläuterung.

Phase 1: Proposal

In diesem Feld können Sie auf Ihrem Gateway jede Kombination aus Verschlüsselungs- und Message-Hash-Algorithmen für IKE Phase 1 auswählen. Die Kombination von sechs Verschlüsselungsalgorithmen und vier Message Hash-Algorithmen ergibt 24 mögliche Werte in diesem Feld. Darüber hinaus

können Sie den Wert *none/default* wählen, der dem Peer das im IPSec-Hauptmenü ausgewählte Default-Proposal zuweist.

In den folgenden beiden Tabellen sind die verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen aufgelistet:

Algorithmus	Beschreibung
Rijndael	Rijndael wurde aufgrund seines schnellen Schlüsselaufbaus, der geringen Speicheranforderungen, der hohen Sicherheit gegen Angriffe und der allgemeinen Geschwindigkeit zum AES ernannt
Twofish	➤➤ Twofish war ein finaler Kandidat für den AES (Advanced Encryption Standard). Er wird als genauso sicher eingestuft wie Rijndael (AES), ist aber langsamer.
Blowfish	➤➤ Blowfish ist ein sehr sicherer und zugleich schneller Algorithmus. Twofish kann als Nachfolger von Blowfish angesehen werden.
CAST	➤➤ CAST ist ebenfalls ein sehr sicherer Algorithmus, etwas langsamer als Blowfish, aber schneller als 3DES.
3DES	➤➤ 3DES ist eine Erweiterung des DES Algorithmus mit einer effektiven Schlüssellänge von 112 Bit, was als sicher eingestuft wird. Es ist der langsamste Algorithmus, der derzeit unterstützt wird.
DES	➤➤ DES ist ein älterer Verschlüsselungsalgorithmus, der aufgrund seiner kleinen effektiven Länge von 56 Bit als schwach eingestuft wird.

Tabelle 3-4: Verschlüsselungsalgorithmen für **PHASE 1: PROPOSALS**

Im Folgenden sind die verfügbaren >> **Hash**-Algorithmen aufgeführt:

Algorithmus	Beschreibung
MD5 (Message Digest #5)	>> MD5 ist ein älterer Hash Algorithmus. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPSec verwendet.
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	>> SHA1 ist ein Hash Algorithmus, der von der NSA (United States National Security Association) entwickelt wurde. Er wird als sicher eingestuft, ist aber langsamer als MD5. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPSec verwendet.
RipeMD 160	>> RipeMD 160 ist ein kryptographischer 160 Bit Hash-Algorithmus. Er wird als sicherer Ersatz für MD5 und RipeMD angewandt.
Tiger 192	>> Tiger 192 ist ein relativ neuer und sehr schneller Algorithmus.

Tabelle 3-5: Message Hash-Algorithmen für **PHASE 1: PROPOSALS**



Hinweis

Beachten Sie, dass die Beschreibung der Verschlüsselung und Authentifizierung oder der Hash-Algorithmen auf dem Kenntnisstand und der Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs basiert. Die Qualität der Algorithmen im besonderen unterliegt relativen Gesichtspunkten und kann sich aufgrund von mathematischen oder kryptographischen Weiterentwicklungen ändern.

VIEW PROPOSALS Im Untermenü **VIEW PROPOSALS** erhalten Sie eine Übersicht über die Proposals, die vom IPSec-Wizard erstellt wurden:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PEERS] [EDIT] ... [IKE PROPOSALS]: IKE Proposals		MyGateway	
Description	Protocol	Lifetime	
Blowfish/MD5	default blowfish md5	900s/0KB (def)	=
DES3/MD5	default des3 md5	900s/0KB (def)	
CAST/MD5	default cast12 md5	900s/0KB (def)	
DES/MD5	default des md5	900s/0KB (def)	
Blowfish/SHA1	default blowfish sha1	900s/0KB (def)	
DES3/SHA1	default des3 sha1	900s/0KB (def)	
CAST/SHA1	default cast128 sha1	900s/0KB (def)	
DES/SHA1	default des sha1	900s/0KB (def)	
DES/Tiger192	default des tiger192	900s/0KB (def)	
DES/Ripemd160	default des ripemd160	900s/0KB (def)	
DES3/Tiger192	default des3 tiger192	900s/0KB (def)	
DES3/Ripemd160	default des3 ripemd160	900s/0KB (def)	
Blowfish/Tiger192	default blowfish tiger192	900s/0KB (def)	v
DELETE	EXIT		

Dieses Menü dient lediglich der Information. Eine Konfiguration ist nicht möglich.

Phase 1: Lifetime

Dieses Feld zeigt die Lebensdauer (Lifetime) an, die ablaufen darf, bevor die Phase-1-SAs erneuert werden müssen. Die neuen SAs werden bereits kurz vor dem Ablauf der aktuellen SAs ausgehandelt, aber erst nach Ablauf der Gültigkeit der alten SAs aktiv. Sie kann entweder als Wert in Sekunden, als verarbeitete Datenmenge (in Kbyte) oder als Kombination aus beiden konfiguriert werden. Der Defaultwert beträgt *900 sec/11000 Kb*, das bedeutet, dass die Schlüssel erneuert werden, wenn entweder 900 Sekunden abgelaufen sind oder 11000 Kb Daten verarbeitet wurden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Falls Sie zusätzliche Lebensdauerwerte konfiguriert haben, können Sie unter diesen hier auswählen.

Falls Sie sich entschließen, zusätzliche Lebensdauerwerte zu konfigurieren, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIMES** durchführen. Die Menümaske sieht folgendermaßen aus:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC]...[LIFETIME]: IPsec Configuration - Life Times   MyGateway

Edit Lifetime Values

Lifetime Restriction Based On: Time and Traffic

          900          Seconds
          11000        Kb

Matching Policy:                               Loose

          SAVE                               Exit
  
```

Das Menü umfasst folgende Felder:

Feld	Wert
Lifetime Restriction Based On	<p>Wählen Sie das Kriterium für das Ende der Schlüssellebensdauer, mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Time and Traffic</i> (Defaultwert) ■ <i>Time</i> ■ <i>Traffic</i> <p>Abhängig von Ihrer Wahl wird Ihnen eines der folgenden Felder oder beide angezeigt.</p>
Seconds	<p>Nur für LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic oder Time</p> <p>Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel in Sekunden ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 900.</p>

Feld	Wert
Kb	nur für LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic oder Traffic Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel als Menge der verarbeiteten Daten in Kb ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 11000.
Matching Policy	Hier können Sie auswählen, wie strikt das Gateway die konfigurierte Lifetime einhält. Zur Verfügung stehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Loose</i> - Das Gateway akzeptiert und übernimmt jede Lifetime, die bei der Aushandlung vom Initiator vorgeschlagen wird (Defaultwert). ■ <i>Strict</i> - Das Gateway akzeptiert und verwendet nur die konfigurierte Lifetime. Bei Abweichung scheitert die Phase-1-Aushandlung. ■ <i>Notify</i> - Das Gateway akzeptiert alle vorgeschlagenen Werte, die größer sind, als der konfigurierte, verwendet selbst aber den eigenen, kleineren Wert und informiert den Peer darüber.

Tabelle 3-6: **PHASE 1: LIFETIME****Phase 1: Group**

Die Gruppe (Group) definiert den Parametersatz, der für die Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung während der Phase 1 zugrunde gelegt wird. "MODP", wie es von Bintec-Gateway unterstützt wird, steht für "modular exponentiation". Es können die MODP 768, 1024 oder 1536 Bit sowie der Wert *default* genutzt werden.

Das Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
1 (768 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 768 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
2 (1024 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1024 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
5 (1536 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1536 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles.

Tabelle 3-7: **PHASE 1: GROUP**

Phase 1: Authentication Method

Dieses Feld zeigt die Authentifizierungsmethode an, die Sie während der Konfiguration mit dem IPSec-Wizard gewählt haben und ermöglicht Ihnen, diese zu ändern:

Wert	Bedeutung
Pre Shared Keys	Falls Sie für die Authentifizierung keine Zertifikate verwenden, können Sie <i>Pre Shared Keys</i> wählen. Diese werden bei der Peerkonfiguration im Menü IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT konfiguriert. Preshared Key ist das gemeinsame Passwort.
DSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des DSA -Algorithmus authentifiziert.

Wert	Bedeutung
RSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des ➤ RSA -Algorithmus authentifiziert.
RSA Encryption	Mit RSA-Verschlüsselung werden als erweiterte Sicherheit zusätzlich die ID-Nutzdaten verschlüsselt.
default (Defaultvalue)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Tabelle 3-8: **PHASE 1: AUTHENTICATION METHOD****Phase 1: Mode**

Das Mode-Feld zeigt den momentan konfigurierten Phase-1-Modus an und ermöglicht Ihnen, die Einstellungen zu verändern:

Wert	Bedeutung
id_protect	Dieser Modus (auch als Main Mode bezeichnet) erfordert sechs Meldungen für eine Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung und damit für die Einrichtung eines sicheren Kanals, über den die IPSec SAs ausgehandelt werden. Er setzt voraus, dass beide Peers statische IP-Adressen haben, falls für die Authentifizierung Preshared Keys genutzt werden.
aggressive	Der Aggressive Mode ist erforderlich, falls einer der Peers keine statische IP-Adresse hat und Preshared Keys für die Authentifizierung genutzt werden; er erfordert nur drei Meldungen für die Einrichtung eines sicheren Kanals.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Wert	Bedeutung
id-protect-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den ID Protect Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.
aggressive-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den Aggressive Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.

Tabelle 3-9: **PHASE 1: MODE****Phase 1: Local ID**

Das ist die ID, die Sie Ihrem Gateway zuweisen. Falls Sie dieses Feld leer lassen, übernimmt das Gateway eine der Einstellungen aus dem Default-Profil. Diese sind:

- Bei Authentifizierung mit Preshared Keys: die lokale ID aus dem Default-Profil.
- Bei Authentifizierung mit **>> Zertifikaten**: der erste im Zertifikat angegebene Subjekt-Alternativname oder, falls keiner angegeben ist, der Subjektname des Zertifikats.

**Hinweis**

Falls Sie Zertifikate für die Authentifizierung nutzen und Ihr Zertifikat Subjekt-Alternativnamen enthält (siehe ["Zertifikatanforderung" auf Seite 77](#)), müssen Sie hier achtgeben, da das Gateway per Default den ersten Subjekt-Alternativnamen wählt. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Peer beide den gleichen Namen nutzen, d.h. dass Ihre lokale ID und die Peer-ID, die Ihr Partner für Sie konfiguriert, identisch sind.

Phase 1: Local Certificate

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, eines Ihrer eigenen Zertifikate für die Authentifizierung zu wählen. Es zeigt die Indexnummer dieses Zertifikats und den Namen an, unter dem es gespeichert ist. Dieses Feld wird nur bei Authentifizierungseinstellungen auf Zertifikatbasis angezeigt und weist darauf hin, dass ein Zertifikat zwingend erforderlich ist.

Phase 1: CA Certificates

Hier können Sie eine Liste zusätzlicher **CA**-Zertifikate eingeben, die für dieses Profil akzeptiert werden sollen. Einträge werden mit Kommata getrennt. Dadurch wird es z. B. möglich, auch für selbstsignierte Zertifikate ein CA-Zertifikat zu übermitteln.

Falls das CA-Zertifikat keine Zertifikat-Rückrufliste (Certificate Revocation List, CRL) oder keine CRL-Verteilstelle enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatserver konfiguriert ist, wird die Variable **NoCRLs** auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.

Phase 1: NAT Traversal

NAT Traversal (NAT-T) ermöglicht es, IPSec-Tunnel auch über ein oder mehrere Gateways zu öffnen, auf denen Network Address Translation (NAT) aktiviert ist.

Ohne NAT-T kann es zwischen IPSec und NAT zu Inkompatibilitäten kommen (siehe RFC 3715, Abschnitt 2). Diese behindern vor allem den Aufbau eines IPSec-Tunnels von einem Host innerhalb eines LANs und hinter einem NAT-Gateway zu einem anderen Host bzw. Gateway. NAT-T ermöglicht derartige Tunnel ohne Konflikte mit NAT-Gateways, aktiviertes NAT wird vom IPSec-Daemon automatisch erkannt und NAT-T wird verwendet.

Die Konfiguration von NAT-T beschränkt sich auf die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Funktion in den Einstellungen der Phase-1-Profile für das globale Profil (in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**, siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 65](#)) oder peerspezifisch (in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**).

Für das Feld **NAT-TRAVERSAL** stehen in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT** folgende Werte zur Verfügung:

- *default* - Wenn Sie diesen Wert auswählen, verwendet das Gateway den für das globale Profil (siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 65](#)) eingestellten Wert.
- *enabled* - NAT-T wird in diesem Profil aktiviert.
- *disabled* - NAT-T wird in diesem Profil deaktiviert.

Wenn Sie eine IPSec-Verbindung mit dem HTML Wizard oder mit dem IPSec Setup Tool Wizard konfigurieren, wird NAT-T grundsätzlich aktiviert (*enabled*). Bei der Verwendung des Setup Tool Wizards wird der Wert in einem ggf. existierenden Default-Profil allerdings nicht verändert.



Hinweis

Wenn Sie IPSec sowohl vom Gateway aus als auch von Hosts innerhalb des LANs zulassen wollen, müssen Sie die Einträge in der *IPNATOUTTABLE*, die sich auf den IKE-Datenverkehr beziehen löschen. Andernfalls werden alle IKE-Sessions auf die gleiche interne IP-Adresse bezogen, und nur die zuletzt initiierte IKE-Session kommt wirklich zustande.

Das Löschen der NAT-Einträge führt allerdings dazu, dass es bei IPSec-Verbindungen vom Gateway zu Peers, die NAT-T nicht unterstützen, unter bestimmten Umständen zu Problemen kommen kann, da der Quellport der IKE-Verbindung vom NAT verändert wird.

3.1.3 Untermenü IPSec (Phase 2) Profile

Ebenso wie für die Phase 1 können Sie Profile für die Phase 2 des Tunnelaufbaus definieren.

Die Konfiguration erfolgt im Menü **CONFIGURE PEERS** → **APPEND/EDIT** → **PEER SPECIFIC SETTINGS** → **IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT** → **ADD/EDIT**:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PEERS] [ADD] [SPECIAL] [PHASE2] [ADD]	MyGateway
Description (Idx 0) :	
Proposal	: default
Lifetime	: use default
Use PFS	: default
Heartbeats	: default
Propagate PMTU	: default
View Proposals >	
Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.
Proposal	Informationen zu diesen Parametern finden Sie bei "Definitionen" auf Seite 37
Lifetime	
Use PFS	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles. ■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option. ■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen. ■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen. ■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen. ■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat gesetzt. <p>Für XGeneration Geräte werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.</p>

Feld	Wert
Propagate PMTU	<p>Hier wählen Sie aus, ob während der Phase 2 die PMTU (Path Maximum Transfer Unit) propagiert werden soll oder nicht.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles. ■ <i>no</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird nicht übermittelt (Defaultwert). ■ <i>yes</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird übermittelt.

Tabelle 3-10: *IPSEC* → *CONFIGURE PEERS* → *APPEND/EDIT* → *PEER SPECIFIC SETTINGS* → *IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT* → *ADD/EDIT*

Das Menü **VIEW PROPOSALS** dient wie bei den Phase-1-Proposals lediglich der Auflistung der zur Verfügung stehenden Proposals. Das Menü **EDIT LIFETIMES** ist identisch mit dem Menü [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 27](#).

3.1.4 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs *IPSEC (PHASE 2) PROFILE: EDIT* → *ADD/EDIT* bedürfen näherer Erläuterung.

Phase 2: Proposal

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, jede Kombination aus IPSec-Protokoll, **>> Verschlüsselung**salgorithmus und/oder Message-Hash-Algorithmus zu wählen. In den folgenden Tabellen sind die Elemente dieser potentiellen Kombinationen aufgeführt:

IPSec-Protokoll	Beschreibung
ESP (Encapsulated Security Payload)	>> ESP bietet Nutzdatenverschlüsselung sowie Authentifizierung.

IPSec-Protokoll	Beschreibung
AH (Authentication Header)	<p>➤➤ AH bietet nur Authentifizierung, aber keine Nutzdatenverschlüsselung. Falls Sie eine Kombination wählen, bei der das AH-Protokoll benutzt wird, wird als Verschlüsselungsalgorithmus <i>none</i> angezeigt, z. B. (<i>AH (none, MD5)</i>).</p>

Tabelle 3-11: **PHASE 2:** IPSec-Protokolle

Zusätzlich zur Verschlüsselung und Authentifizierung unterstützt Bintec IPSec-Implementierung die ➤➤ **Kompression** von IP-Nutzdaten durch ➤➤ **IPComP** (IP Payload Compression Protocol). IP-Nutzdatenkompression ist ein Protokoll zur Verkleinerung von IP-Datagrammen. Dieses Protokoll vergrößert die Gesamt-Kommunikationsperformance zwischen einem Paar miteinander kommunizierender Hosts/Gateways ("Knoten"). Es komprimiert die Datagramme, vorausgesetzt, die Knoten verfügen über ausreichende Rechenleistung, entweder durch die Leistung der CPU oder durch einen Kompressions-Koprozessor.

Die IP-Nutzdatenkompression ist besonders nützlich, wenn ➤➤ **IP**-Datagramme verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung von IP-Datagrammen sorgt dafür, dass die Daten eine Zufallsnatur erhalten, wodurch eine Kompression auf niedrigeren Protokollebenen (z. B. PPP Compression Control Protocol [RFC1962]) unwirksam ist. Falls sowohl Kompression als auch Verschlüsselung gefordert sind, muss die Kompression vor der Verschlüsselung durchgeführt werden.

Bei allen IPSec-Proposals, bei denen keine bestimmte Einstellung für IPComP festgelegt ist, ist IPComP freigegeben. Das bedeutet, dass das Gateway während der SA-Aushandlung alle Proposals akzeptiert, unabhängig davon, ob diese die Nutzung von IPComP vorschlagen oder nicht. Falls der lokale Rechner die Aushandlung initiiert, schlägt er die Nutzung von IPComP als Vorzugs-Proposal vor, erlaubt jedoch dem antwortenden Rechner, ein Proposal ohne IPComP zu wählen.

Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie ein IPSec Proposal wählen, der eine der folgenden Einstellungen für **IPComp** festlegt:

IPComp-Option	Beschreibung
no Comp	Ihr Gateway akzeptiert keine SAs, die die Nutzung von IPComp festlegen. Falls der Peer so konfiguriert wurde, dass sein Gateway IPComp vorschlägt, dann schlägt die IPSec SA-Aushandlung fehl und es wird keine Verbindung hergestellt.
force Comp	Ihr Gateway fordert, dass bei der IPSec SA-Aushandlung IPComp vereinbart werden kann. Falls der Peer dies nicht akzeptiert, wird keine Verbindung hergestellt.

Tabelle 3-12: **PHASE 2:** IPComp-Optionen bei IPSec-Proposals

Da die wichtigsten Verschlüsselungs- und Hash-Algorithmen bereits beschrieben wurden, werden sie hier nur noch aufgelistet. Nur der NULL-Algorithmus steht in Phase 1 nicht zur Verfügung:

Algorithmen	Beschreibung
Rijndael	Beschreibungen der Verschlüsselungsalgorithmen finden Sie in Tabelle "Verschlüsselungsalgorithmen für Phase 1: Proposals" auf Seite 25.
Twofish	
Blowfish	
CAST	
3DES	
DES	
NULL	Der NULL-"Algorithmus" nimmt keine Verschlüsselung der IP-Pakete vor, ist jedoch notwendig, falls IP-Pakete eine Authentifizierung durch das ESP-Protokoll ohne Verschlüsselung benötigen.

Tabelle 3-13: **PHASE 2:** Verschlüsselungsalgorithmen

Dies sind die verfügbaren Hash-Algorithmen:

Algorithmen	Beschreibung
MD5	Beschreibungen der Message-Hash-Algorithmen finden Sie in Tabelle "Message Hash-Algorithmen für Phase 1: Proposals" auf Seite 26 .
SHA1	
NULL	Falls der NULL-"Algorithmus" für die Authentifizierung angewandt wird, wird unter ESP kein Message Hash erzeugt und die Nutzdaten werden nur verschlüsselt.

Tabelle 3-14: **PHASE 2:** Message-Hash-Algorithmen



Hinweis

Beachten Sie, dass der NULL-Algorithmus in einem einzelnen Proposal entweder nur für die Verschlüsselung oder nur für die Authentifizierung festgelegt werden kann, aber nicht für beides.

Beachten Sie, dass RipeMD 160 und Tiger 192 für Message Hashing in Phase 2 nicht zur Verfügung stehen.

Ein Phase-2-Proposal würde somit beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Beispielwerte	Bedeutung
1 (ESP(Blowfish, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP -Protokolls, der Blowfish-Verschlüsselung und des MD5 Message Hash verarbeitet.
10 (ESP(NULL, SHA1))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls verarbeitet; die NULL-Verschlüsselung und SHA 1 werden zur Erzeugung des Message Hash genutzt.
16 (AH(none, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des AH-Protokolls, ohne Verschlüsselung und mit MD5 als Message Hash-Algorithmus verarbeitet.

Tabelle 3-15: Beispiele für **PHASE 2: PROPOSALS**

Phase 2: Lifetime

Informationen über die Lebensdauer des Proposals finden Sie unter [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 27](#). Falls Sie eine bestimmte IPSec-SA-Lebensdauer für diesen Peer festlegen möchten, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIME** vornehmen.

Use PFS

Da PFS (Perfect Forward Secrecy) eine weitere Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung erfordert, um neues Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen, müssen Sie die Exponentiations-Merkmale wählen. Wenn Sie PFS aktivieren, sind die Optionen die gleichen, wie bei der Konfiguration in **PHASE 1: GROUP** ([“Phase 1: Group” auf Seite 29](#)). PFS wird genutzt, um die Schlüssel einer umgeschlüsselten Phase-2-SA zu schützen, auch wenn die Schlüssel der Phase-1-SA bekannt geworden sind.

3.1.5 Untermenü Select Different Traffic List

Dieses Menü steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie einen Peer konfigurieren, der auf Traffic Lists beruht und nicht auf einem virtuellen Interface.

In diesem Menü werden die für diesen Peer konfigurierten Traffic Lists angezeigt. Falls Sie mehr als eine Traffic List konfiguriert haben, können Sie wählen, welche aktiviert werden soll. Eine Liste aller verfügbaren Traffic Lists wird angezeigt und Sie können daraus wählen, wie es in der Hilfefunktion des Menüfensters beschrieben ist.

3.2 Untermenü Traffic List Settings

In diesem Menü erstellen Sie die Regeln, gemäß denen der Datenverkehr zum Peer behandelt wird. Sie können einen Traffic-List-Eintrag erstellen oder abändern.

Das Menüfenster, welches sich öffnet, sieht in beiden Fällen folgendermaßen aus (falls Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, werden die Werte für diesen Eintrag angezeigt):

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PEERS] [ADD] [TRAFFIC] [ADD]:	Traffic Entry (*NEW*)	MyGateway	
Description:			
Protocol:	dont-verify		
Local:	Type: net	Ip:	/ 0
Remote:	Type: net	Ip:	/ 0
Action:	protect		
Profile	default	edit >	
SAVE		CANCEL	

In den Feldern dieses Menüs sind folgende Werte möglich:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, aus der hervorgeht, welcher Teil des Datenverkehrs von der Regel betroffen ist.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll. Sie haben die Wahl zwischen der Festlegung eines Protokolls und der Option <i>dont-verify</i> , letzteres bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium herangezogen wird.
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adresseinstellungen ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 45.

Feld	Wert
Remote: Type	Geben Sie die Adresseinstellungen der fernen Gegenstelle ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 45 .
Action	Hier können Sie zwischen drei Optionen wählen. Einzelheiten dazu finden Sie in Tabelle "Action" auf Seite 45 unten.
Profile	Nur für ACTION = protect . Hier wählen Sie ein IPSec-Profil aus, dass für die Verschlüsselung des Datenverkehrs verwendet werden soll. Die Einstellungsmöglichkeiten entsprechen denen des in " Untermenü IPSec (Phase 2) Profile" auf Seite 34 beschriebenen Menüs.

Tabelle 3-16: **IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT → TRAFFIC LIST SETTINGS****Local/Remote: Type**

Im Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** gibt es folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Bedeutung
host	Geben Sie die IP-Adresse eines einzelnen Rechners ein, der unter diese Regel (Rule) fallen soll. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT -Nummer einzutragen.

Wert	Bedeutung
net	<p>Geben Sie die IP-Adresse eines Netzes und die dazugehörige ►► Netzmaske ein, die unter diese Regel fallen sollen.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die Netzmaske erscheint automatisch, wenn Sie <i>net</i> wählen. Sie wird von der Eingabeaufforderung für die IP-Adresse durch das Zeichen "/" getrennt. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Geben Sie einen IP-Adressenbereich ein, der unter diese Regel fallen soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung ändert sich automatisch so, dass Sie zwei IP-Adressen eingeben können, die durch ein "-" voneinander getrennt sind.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für REMOTE: TYPE.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per ►► DHCP.</p>
own	<p>Nur für LOCAL: TYPE</p> <p>Falls Sie diese Option wählen, wird automatisch angenommen, dass die dynamische IP-Adresse des Gateways (sofern anwendbar) unter diese Regel fällt. In diesem Fall sind keine weiteren Einstellungen notwendig.</p>

Wert	Bedeutung
peer	Nur für REMOTE: TYPE Wenn diese Option gewählt ist, wird die IP-Adresse des Peers mit der dynamischen IP-Adresse automatisch als von der Regel betroffen eingestuft.

Tabelle 3-17: **LOCAL/REMOTE: TYPE**

Action Im Feld **ACTION** gibt es folgende Optionen:

Wert	Bedeutung
pass	Diese Option ermöglicht es, bestimmte IPSec Pakete unverändert passieren zu lassen.
drop	Diese Option verwirft alle Pakete, die den konfigurierten Filtern entsprechen.
protect	Der Datenverkehr wird gemäß des ausgewählten Profils verschlüsselt und/oder authentifiziert.

Tabelle 3-18: **ACTION**

3.3 Untermenü Interface IP Settings

Dieses Menü wird sichtbar, wenn Sie im Menü **IPSEC** → **CONFIGURE PEERS** → **APPEN/EDIT** für das Feld **VIRTUAL INTERFACE** *yes* ausgewählt haben. Es ermöglicht die Konfiguration der IP-Parameter des virtuellen Interfaces.

Die Einstellungen für das virtuelle IPSec-Interface werden in den Menüs **BASIC IP-SETTINGS**, **MORE ROUTING** und **ADVANCED SETTINGS** vorgenommen. Diese entsprechen den im Kapitel **WAN Partner** beschriebenen IP-Menüs. Das Menü **MORE ROUTING** ist nur dann sichtbar, wenn die grundlegenden Einstellungen im Menü **BASIC IP-SETTINGS** vorgenommen worden sind.

4 Untermenü Post IPsec Rules

Im Folgenden wird das Untermenü *POST IPSEC RULES* beschrieben.

Genauso, wie Sie Pre IPsec Rules konfigurieren müssen, die für den gesamten Datenverkehr gelten, bevor IPsec-SAs angewandt werden, müssen Sie Post IPsec Rules konfigurieren. Diese werden angewandt, nachdem ein Paket die Peer Traffic Lists passiert hat, d.h. falls keine Einträge in der Traffic List zu dem Paket gepasst haben, und die Einträge in der RoutingTable auf passende Routen hin überprüft wurde.

Beispiel: Wenn Ihre Konfiguration optimal aufgebaut ist, müssen Sie möglicherweise nur eine einzige Post IPsec Rule konfigurieren, da alle Pakete, die verworfen oder im Klartext durchgelassen werden müssen, gemäß der Pre IPsec Rules behandelt werden, und alle Pakete, die geschützt werden müssen, gemäß den Peer Traffic Lists und den IPsec Interfaces Einstellungen behandelt werden. Die einzige Entscheidung, die Sie somit hier fällen müssen, ist die, ob Sie alle "übrig gebliebenen" Pakete verwerfen oder passieren lassen möchten. Diese Entscheidung wird durch Auswahl eines Wertes für das Feld **WHAT TO DO WITH ANYTHING THAT DIDN'T MATCH** vorgenommen, welches Sie im ersten Fenster des Menüs **IPSEC → POST IPSEC RULES** finden.

Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
drop it	Alle Pakete, die nicht eine der Pre IPsec Rules und Anforderungen der Peer Konfiguration erfüllen, werden verworfen.
let pass	Alternativ kann allen Paketen, die nicht durch die Pre IPsec Rules oder die Peer Konfiguration abgedeckt werden, erlaubt werden, zu passieren.

Tabelle 4-1: **WHAT TO DO WITH ANYTHING THAT DIDN'T MATCH**

4.1 Untermenü APPEND/EDIT

Post IPsec Rules werden im Menü **IPSEC → POST IPSEC RULES → APPEND/EDIT** entweder hinzugefügt oder bearbeitet. In beiden Fällen sieht das Menüfenster, welches sich öffnet, folgendermaßen aus (falls Sie einen vorhandenen Eintrag bearbeiten, werden die Werte für diesen Eintrag angezeigt):

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [POST IPSEC TRAFFIC] [ADD]: Traffic Entry (*NEW*)		MyGateway	
Description:			
Protocol:	dont-verify		
Local:	Type: net	Ip:	/ 0
Remote:	Type: net	Ip:	/ 0
Action:	pass		
	SAVE	CANCEL	

Die Felder in diesem Menü können folgende Werte einnehmen:

Feld	Wert
Description	Geben Sie eine Beschreibung ein, aus der hervorgeht, welcher Teil des Datenverkehrs von der Regel betroffen ist.
Protocol	Hier können Sie definieren, ob die Regel nur für Pakete mit einem bestimmten Protokoll gelten soll. Sie haben die Wahl zwischen der Festlegung eines Protokolls und der Option <i>dont-verify</i> ; letzteres bedeutet, dass das Protokoll nicht als Filterkriterium benutzt wird.

Feld	Wert
Local: Type	Geben Sie die lokalen Adresseinstellungen ein. Einzelheiten dazu finden Sie in Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 51.
Remote: Type	Geben Sie die Adresseinstellungen der fernen Gegenstelle ein. Einzelheiten dazu finden Sie in Tabelle "Local/Remote: Type" auf Seite 51.
Action	Hier können Sie zwischen zwei Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>pass</i>: Diese Option lässt die Pakete unverschlüsselt passieren. ■ <i>drop</i>: Diese Option verwirft alle Pakete, die den konfigurierten Filtern entsprechen.

Tabelle 4-2: **IPSec** → **POST IPSec RULES** → **APPEND/EDIT**

LOCAL/REMOTE: TYPE Im Feld **LOCAL/REMOTE: TYPE** gibt es folgende Optionen, welche bestimmte Einstellungen in den mit ihnen verbundenen Zusatzfeldern für IP, Netzmaske und Port erfordern:

Wert	Bedeutung
host	Geben Sie die »» IP-Adresse eines einzelnen Rechners ein, der unter diese Regel (Rule) fallen soll. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT -Nummer einzutragen.

Wert	Bedeutung
net	<p>Geben Sie die ►► IP-Adresse eines Netzes und die dazugehörige Netzmaske ein, die unter diese Regel fallen sollen.</p> <p>Die Eingabeaufforderung für die ►► Netzmaske erscheint automatisch, wenn Sie <i>net</i> wählen. Sie wird von der Eingabeaufforderung für die IP-Adresse durch das Zeichen "/" getrennt.</p> <p>Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
range	<p>Geben Sie einen IP-Adressenbereich ein, der unter diese Regel fallen soll.</p> <p>Die Eingabeaufforderung ändert sich automatisch so, dass Sie zwei IP-Adressen eingeben können, die durch ein "-" voneinander getrennt sind. Wenn Sie als Protokoll <i>tcp</i> oder <i>udp</i> ausgewählt haben, um den Datenverkehr einzuschränken, werden Sie evtl. aufgefordert, eine PORT-Nummer einzutragen.</p>
dhcp	<p>Nur für REMOTE: TYPE.</p> <p>Das entfernte Gateway bezieht seine IP-Konfiguration per ►► DHCP.</p>

Wert	Bedeutung
own/peer	<p>Falls Sie diese Option wählen, wird automatisch angenommen, dass die dynamische IP-Adresse des Gateways (sofern anwendbar) unter diese Regel fällt. In diesem Fall sind keine weiteren Einstellungen notwendig.</p> <p>Obwohl dieser Eintrag hier gewählt werden kann, hat er für die Post IPSec Rules keine Funktion. Er ist für Peer-Konfigurationen von Bedeutung (siehe “Untermenü Traffic List Settings” auf Seite 41).</p>

Tabelle 4-3: LOCAL/REMOTE: TYPE

5 Untermenü IKE (Phase 1) Defaults

Im Folgenden wird das Untermenü *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT* beschrieben.

Das Menü zur Konfiguration eines globalen Phase-1-Profiles ist über das Menü *IPSEC* → *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT* → *ADD/EDIT* zugänglich:

X2302w Setup Tool [IPSEC] [PHASE1] [ADD]	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Description (Idx 0) : Proposal : none/default Lifetime : use default Group : default Authentication Method : default Mode : default Heartbeats : auto Block Time : -1 Local ID : Local Certificate : none CA Certificates : Nat-Traversal : enabled View Proposals > Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL



Hinweis

Felder mit der Einstellung *default* müssen verändert werden, sonst kann die Konfiguration nicht gespeichert werden.

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Proposal	Informationen zu diesen Parametern: siehe "Definitionen" auf Seite 56
Lifetime	
Group	
Authentication Method	
Mode	

Feld	Wert
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPSec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPSec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles. ■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option. ■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen. ■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen. ■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen. ■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat gesetzt. <p>Für XGeneration Geräte werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.</p>

Feld	Wert
Block Time	Hier legen Sie fest, wie lange ein Peer für Tunnelaufbauten blockiert wird, nachdem ein Phase-1-Tunnelaufbau fehlgeschlagen ist. Dies betrifft nur lokal initiierte Aufbauversuche. Zur Verfügung stehen Werte von -1 bis 86400 (Sekunden), der Wert -1 (Defaultwert) bedeutet die Übernahme des Wertes im Defaultprofil, der Wert 0, dass der Peer in keinem Fall blockiert wird.
Local ID	Informationen zu diesen Parametern siehe "Definitionen" auf Seite 56
Local Certificate	
CA Certificates	
Nat-Traversal	

Tabelle 5-1: *IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT*

5.1 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs *IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT* bedürfen näherer Erläuterung.

Phase 1: Proposal

In diesem Feld können Sie auf Ihrem Gateway jede Kombination aus **➤➤ Verschlüsselungs-** und Message Hash-Algorithmen für IKE Phase 1 auswählen. Die Kombination von sechs Verschlüsselungsalgorithmen und vier Message Hash-Algorithmen ergibt 24 mögliche Werte in diesem Feld.

In den folgenden beiden Tabellen sind die verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen aufgelistet:

Algorithmus	Beschreibung
Rijndael	Rijndael wurde aufgrund seines schnellen Schlüsselaufbaus, der geringen Speicheranforderungen, der hohen Sicherheit gegen Angriffe und der allgemeinen Geschwindigkeit zum AES ernannt
Twofish	➤➤ Twofish war ein finaler Kandidat für den AES (Advanced Encryption Standard). Er wird als genauso sicher eingestuft wie Rijndael (AES), ist aber langsamer.
Blowfish	➤➤ Blowfish ist ein sehr sicherer und zugleich schneller Algorithmus. Twofish kann als Nachfolger von Blowfish angesehen werden.
CAST	➤➤ CAST ist ebenfalls ein sehr sicherer Algorithmus, etwas langsamer als Blowfish, aber schneller als 3DES.
3DES	➤➤ 3DES ist eine Erweiterung des DES Algorithmus mit einer effektiven Schlüssellänge von 112 Bit, was als sicher eingestuft wird. Es ist der langsamste Algorithmus, der derzeit unterstützt wird.
DES	➤➤ DES ist ein älterer Verschlüsselungsalgorithmus, der aufgrund seiner kleinen effektiven Länge von 56 Bit als schwach eingestuft wird.

Tabelle 5-2: **IKE (PHASE 1):DEFAULTS**: Verschlüsselungsalgorithmen

Im Folgenden sind die verfügbaren ➤➤ **Hash**-Algorithmen aufgeführt:

Algorithmus	Beschreibung
MD5 (Message Digest #5)	➤➤ MD5 ist ein älterer Hash Algorithmus. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPsec verwendet.

Algorithmus	Beschreibung
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	➤➤ SHA1 ist ein Hash Algorithmus, der von der NSA (United States National Security Association) entwickelt wurde. Er wird als sicher eingestuft, ist aber langsamer als MD5. Wird mit 96 Bit Digest Length für IPsec verwendet.
RipeMD 160	➤➤ RipeMD 160 ist ein kryptographischer 160 Bit Hash-Algorithmus. Er wird als sicherer Ersatz für MD5 und RipeMD angewandt.
Tiger 192	➤➤ Tiger 192 ist ein relativ neuer und sehr schneller Algorithmus.

Tabelle 5-3: **IKE (PHASE 1):DEFAULTS**: Message Hash-Algorithmen**Hinweis**

Beachten Sie, dass die Beschreibung der Verschlüsselung und Authentifizierung oder der Hash-Algorithmen auf dem Kenntnisstand und der Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs basiert. Die Qualität der Algorithmen im besonderen unterliegt relativen Gesichtspunkten und kann sich aufgrund von mathematischen oder kryptographischen Weiterentwicklungen ändern.

VIEW PROPOSALS Im Untermenü **VIEW PROPOSALS** erhalten Sie eine Übersicht über die Proposals, die vom IPSec-Wizard erstellt wurden:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [PHASE1] [ADD] [IKE PROPOSALS]: IKE Proposals		MyGateway	
Description	Protocol	Lifetime	
Blowfish/MD5	default blowfish md5	900s/0KB (def)	=
DES3/MD5	default des3 md5	900s/0KB (def)	
CAST/MD5	default cast12 md5	900s/0KB (def)	
DES/MD5	default des md5	900s/0KB (def)	
Blowfish/SHA1	default blowfish sha1	900s/0KB (def)	
DES3/SHA1	default des3 sha1	900s/0KB (def)	
CAST/SHA1	default cast128 sha1	900s/0KB (def)	
DES/SHA1	default des sha1	900s/0KB (def)	
DES/Tiger192	default des tiger192	900s/0KB (def)	
DES/Ripemd160	default des ripemd160	900s/0KB (def)	
DES3/Tiger192	default des3 tiger192	900s/0KB (def)	
DES3/Ripemd160	default des3 ripemd160	900s/0KB (def)	
Blowfish/Tiger192	default blowfish tiger192	900s/0KB (def)	v
DELETE	EXIT		

Dieses Menü dient lediglich der Information. Eine Konfiguration ist nicht möglich.

Phase 1: Lifetime

Dieses Feld zeigt die Lebensdauer (Lifetime) an, die ablaufen darf, bevor die Phase-1-SAs erneuert werden müssen. Die neuen SAs werden bereits kurz vor dem Ablauf der aktuellen SAs ausgehandelt, aber erst nach Ablauf deren Gültigkeit aktiv. Sie kann entweder als Wert in Sekunden, als verarbeitete Datenmenge (in Kbyte) oder als Kombination aus beiden konfiguriert werden. Der Defaultwert beträgt *900 sec/11000 Kb*, das bedeutet, dass die Schlüssel erneuert werden, wenn entweder 900 Sekunden abgelaufen sind oder 11000 Kb Daten verarbeitet wurden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Falls Sie zusätzliche Lebensdauerwerte konfiguriert haben, können Sie unter diesen hier auswählen.

Falls Sie sich entschließen, zusätzliche Lebensdauerwerte zu konfigurieren, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIMES** durchführen. Die Menümaske sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [PHASE1] [ADD] [LIFETIME] [ADD]	MyGateway
Edit Lifetime Values	
Lifetime Restriction Based On: Time and Traffic	
900	Seconds
11000	Kb
Matching Policy:	Loose
SAVE	Exit

Das Menü umfasst folgende Felder:

Feld	Wert
Lifetime Restriction Based On	<p>Wählen Sie das Kriterium für das Ende der Schlüssellebensdauer, mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Time and Traffic</i> (Defaultwert) ■ <i>Time</i> ■ <i>Traffic</i> <p>Abhängig von Ihrer Wahl wird Ihnen eines der folgenden Felder oder beide angezeigt.</p>
Seconds	<p>Nur für LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic oder <i>Time</i></p> <p>Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel in Sekunden ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 900.</p>

Feld	Wert
Kb	Nur für LIFETIME RESTRICTION BASED ON = Time and Traffic oder Traffic Geben Sie die Lebensdauer für Phase-1-Schlüssel als Menge der verarbeiteten Daten in Kb ein. Der Wert darf jeder ganzzahlige Wert von 0 bis 4294967295 sein. Defaultwert ist 11000.
Matching Policy	Hier können Sie auswählen, wie strikt das Gateway die konfigurierte Lifetime einhält. Zur Verfügung stehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Loose</i> - Das Gateway akzeptiert und übernimmt jede Lifetime, die bei der Aushandlung vorgeschlagen wird (Defaultwert). ■ <i>Strict</i> - Das Gateway akzeptiert und verwendet nur die konfigurierte Lifetime. Bei Abweichung scheitert die Phase-1-Aushandlung. ■ <i>Notify</i> - Das Gateway akzeptiert alle vorgeschlagenen Werte, die größer sind, als der konfigurierte, verwendet selbst aber den eigenen, kleineren Wert und informiert den Peer darüber.

Tabelle 5-4: **PHASE 1: LIFETIME****Phase 1: Group**

Die Gruppe (Group) definiert den Parametersatz, der für die Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung während der Phase 1 zugrunde gelegt wird. "MODP", wie es von Bintec-Gateway unterstützt wird, steht für "modular exponentiation". Es können die MODP 768, 1024 oder 1536 Bit sowie die Werte *none* und *default* genutzt werden.

Das Feld kann folgende Werte annehmen:

Wert	Bedeutung
1 (768 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 768 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
2 (1024 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1024 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
5 (1536 bit MODP)	Während der Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung wird die modulare Exponentiation mit 1536 Bit genutzt, um das Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen.
none	Das Gateway verwendet nach dem Ablauf der Lifetime keine bestimmte Exponentiation, sondern verfährt wie beim initialen Tunnelaufbau.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellung des vom IPSecWizard erstellten Profils.

Tabelle 5-5: **PHASE 1: GROUP**

Phase 1: Authentication Method

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, die Authentisierungs-Methode für das globale Profil zu ändern:

Wert	Bedeutung
Pre Shared Keys	Falls Sie für die Authentifizierung keine Zertifikate verwenden, können Sie <i>Pre Shared Keys</i> wählen. Diese werden bei der Peerkonfiguration im Menü IPSEC → CONFIGURE PEERS → APPEND/EDIT konfiguriert. Preshared Key ist das gemeinsame Passwort.

Wert	Bedeutung
DSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des ►► DSA -Algorithmus authentifiziert.
RSA Signatures	Phase-1-Schlüsselberechnungen werden unter Nutzung des ►► RSA -Algorithmus authentifiziert.
RSA Encryption	Mit RSA-Verschlüsselung werden als erweiterte Sicherheit zusätzlich die ID-Nutzdaten verschlüsselt.
default (Defaultvalue)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Tabelle 5-6: **PHASE 1: AUTHENTICATION METHOD****Phase 1: Mode**

Das Mode-Feld zeigt den momentan konfigurierten Phase-1-Modus an und ermöglicht Ihnen, die Einstellungen zu verändern:

Wert	Bedeutung
id_protect	Dieser Modus (auch als Main Mode bezeichnet) erfordert sechs Meldungen für eine Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung und damit für die Einrichtung eines sicheren Kanals, über den die IPSec SAs ausgehandelt werden. Er setzt voraus, dass beide Peers statische IP-Adressen haben, falls für die Authentifizierung Preshared Keys genutzt werden.
aggressive	Der Aggressive Mode ist erforderlich, falls einer der Peers keine statische IP-Adresse hat und Preshared Keys für die Authentifizierung genutzt werden; er erfordert nur drei Meldungen für die Einrichtung eines sicheren Kanals.
default (Defaultwert)	Das Gateway verwendet die Einstellungen des Default-Profiles.

Wert	Bedeutung
id-protect-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den ID Protect Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.
aggressive-only	Das Gateway akzeptiert bei der Aushandlung ausschließlich den Aggressive Mode. Schlägt der Peer einen anderen Modus vor, scheitert die Aushandlung.

Tabelle 5-7: **PHASE 1: MODE****Phase 1: Local ID**

Das ist die ID, die Sie Ihrem Gateway zuweisen. Falls Sie dieses Feld leer lassen, wählt das Gateway die Defaultwerte. Diese sind:

- Bei Authentifizierung mit Preshared Keys: die lokale ID aus dem Default-Profil.
- Bei Authentifizierung mit **▶▶ Zertifikaten**: der erste im Zertifikat angegebene Subjekt-Alternativname oder, falls keiner angegeben ist, der Subjektname des Zertifikats.

**Hinweis**

Falls Sie Zertifikate für die Authentifizierung nutzen und Ihr Zertifikat Subjekt-Alternativnamen enthält (siehe **“Zertifikatanforderung”** auf Seite 77), müssen Sie hier achtgeben, da das Gateway per Default den ersten Subjekt-Alternativnamen wählt. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Peer beide den gleichen Namen nutzen, d.h. dass Ihre lokale ID und die Peer-ID, die Ihr Partner für Sie konfiguriert, identisch sind.

Phase 1: Local Certificate

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, eines Ihrer eigenen Zertifikate für die Authentifizierung zu wählen. Es zeigt die Indexnummer dieses Zertifikats und den Namen an, unter dem es gespeichert ist. Dieses Feld wird nur bei Authentifizierungseinstellungen auf Zertifikatbasis angezeigt und weist darauf hin, dass ein Zertifikat zwingend erforderlich ist.

Phase 1: CA Certificates

Hier können Sie eine Liste zusätzlicher **CA**-Zertifikate eingeben, die für dieses Profil akzeptiert werden sollen. Einträge werden mit Kommata getrennt. Dadurch wird es z. B. möglich, auch für selbstsignierte Zertifikate ein CA-Zertifikat zu übermitteln.

Falls das CA-Zertifikat keine Zertifikat-Rückrufliste (Certificate Revocation List, CRL) oder keine CRL-Verteilstelle enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatserver konfiguriert ist, wird die Variable **NoCRLs** auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.

Phase 1: NAT Traversal

NAT Traversal (NAT-T) ermöglicht es, IPSec-Tunnel auch über ein oder mehrere Gateways zu öffnen, auf denen Network Address Translation (NAT) aktiviert ist.

Ohne NAT-T kann es zwischen IPSec und NAT zu Inkompatibilitäten kommen (siehe RFC 3715, Abschnitt 2). Diese behindern vor allem den Aufbau eines IPSec-Tunnels von einem Host innerhalb eines LANs und hinter einem NAT-Gateway zu einem anderen Host bzw. Gateway. NAT-T ermöglicht derartige Tunnel ohne Konflikte mit NAT-Gateways, aktiviertes NAT wird vom IPSec-Daemon automatisch erkannt und NAT-T wird verwendet.

Die Konfiguration von NAT-T beschränkt sich auf die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Funktion in den Einstellungen der Phase-1-Profile für das globale Profil (in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**) oder peerspezifisch (in **CONFIGURE PEERS → ADD/EDIT → PEER SPECIFIC SETTINGS → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT**, siehe ["Phase 1: NAT Traversal" auf Seite 33](#)).

Für das Feld **NAT-TRAVERSAL** stehen in **IPSEC → IKE (PHASE 1) DEFAULTS: EDIT** folgende Werte zur Verfügung:

- *enabled* - NAT-T wird in diesem Profil aktiviert.
- *disabled* - NAT-T wird in diesem Profil deaktiviert.

Wenn Sie eine IPSec-Verbindung mit dem HTML Wizard oder mit dem IPSec Setup Tool Wizard konfigurieren, wird NAT-T grundsätzlich aktiviert (*enabled*). Bei der Verwendung des Setup Tool Wizards wird der Wert in einem ggf. existierenden Default-Profil allerdings nicht verändert.

**Hinweis**

Wenn Sie IPSec sowohl vom Gateway aus als auch von Hosts innerhalb des LANs zulassen wollen, müssen Sie die Einträge in der **IPNATOUTTABLE**, die sich auf den IKE-Datenverkehr beziehen löschen. Andernfalls werden alle IKE-Sessions auf die gleiche interne IP-Adresse bezogen, und nur die zuletzt initiierte IKE-Session kommt wirklich zustande.

Das Löschen der NAT-Einträge führt allerdings dazu, dass es bei IPSec-Verbindungen vom Gateway zu Peers, die NAT-T nicht unterstützen, unter bestimmten Umständen zu Problemen kommen kann, da der Quellport der IKE-Verbindung vom NAT verändert wird.

6 Untermenü IPsec (Phase 2) Defaults

Im Folgenden wird das Untermenü *IKPSEC (PHASE 2) DEFAULTS* beschrieben.

Ebenso wie für die Phase 1 können Sie Profile für die Phase 2 des Tunnelaufbaus definieren.

Die Konfiguration erfolgt im Menü *IPSEC* → *IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT* → *ADD/EDIT*:

X2302w Setup Tool [IPSEC] [PHASE2] [ADD] :	Bintec Access Networks GmbH MyGateway
Description (Idx 0) :	
Proposal	: 1 (ESP(Blowfish/MD5) no Co
Lifetime	: use default
Use PFS	: none
Heartbeats	: auto
Propagate PMTU	: no
View Proposals >	
Edit Lifetimes >	
SAVE	CANCEL



Hinweis

Felder mit der Einstellung *default* müssen verändert werden, sonst kann die Konfiguration nicht gespeichert werden.

Das Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Description (Idx 0)	Hier geben Sie eine Beschreibung ein, die das Profil eindeutig erkennen lässt. Die maximale Länge des Eintrags beträgt 255 Zeichen.

Feld	Wert
Proposal	Informationen zu diesen Parametern finden Sie bei "Definitionen" auf Seite 69
Lifetime	
Use PFS	
Heartbeats	<p>Hier wählen Sie, ob und in welcher Weise IPsec Heartbeats verwendet werden.</p> <p>Um feststellen zu können, ob eine Security Association (SA) noch gültig ist oder nicht, ist ein Bintec IPsec-Heartbeat implementiert worden. Dieser sendet bzw. empfängt je nach Konfiguration alle 5 Sekunden Signale, bei deren Ausbleiben die SA nach 20 Sekunden als ungültig verworfen wird.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>default</i> (Defaultwert) - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles. ■ <i>none</i> - Das Gateway sendet und erwartet keinen Heartbeat. Wenn Sie Geräte anderer Hersteller verwenden, setzen Sie diese Option. ■ <i>expect</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer, sendet selbst aber keinen. ■ <i>send</i> - Das Gateway erwartet keinen Heartbeat vom Peer, sendet aber einen. ■ <i>both</i> - Das Gateway erwartet einen Heartbeat vom Peer und sendet selbst einen. ■ <i>auto</i>: Automatische Erkennung, ob die Gegenstelle ein Bintec Gateway ist. Wenn ja, wird Heartbeat <i>both</i> (bei Gegenstelle mit Bintec) oder <i>none</i> (bei Gegenstelle ohne Bintec) gesetzt.

Feld	Wert
Heartbeat (Forts.)	Für XGeneration Geräte werden Heartbeats für Phase 1 und Phase 2 getrennt konfiguriert. Wenn Interoperabilität mit älterer Software zu gewährleisten ist, müssen die Werte für Phase 1 und Phase 2 identisch konfiguriert werden.
Propagate PMTU	Hier wählen Sie aus, ob während der Phase 2 die PMTU (Path Maximum Transfer Unit) propagiert werden soll oder nicht. Zur Verfügung stehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>default</i> - Das Gateway verwendet die Einstellung des Default-Profiles. ■ <i>no</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird nicht übermittelt (Defaultwert). ■ <i>yes</i> - Die Path Maximum Transfer Unit wird übermittelt.

Tabelle 6-1: **IPSEC → IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT**

Das Menü **VIEW PROPOSALS** dient wie bei den Phase-1-Proposals lediglich der Auflistung der zur Verfügung stehenden Proposals. Das Menü **EDIT LIFETIMES** unterscheiden sich nicht von dem in ["Phase 1: Lifetime" auf Seite 59](#) beschriebenen.

6.1 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Felder des Menüs **IPSEC (PHASE 2) DEFAULTS: EDIT → ADD/EDIT** bedürfen näherer Erläuterung.

Phase 2: Proposal

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, jede Kombination aus IPSec-Protokoll, **➤➤ Verschlüsselungsalgorithmus** und/oder Message-Hash-Algorithmus zu

wählen. In den folgenden Tabellen sind die Elemente dieser potentiellen Kombinationen aufgeführt:

IPsec-Protokoll	Beschreibung
ESP (Encapsulated Security Payload)	➤➤ ESP bietet Nutzdatenverschlüsselung sowie Authentifizierung.
AH (Authentication Header)	➤➤ AH bietet nur Authentifizierung, aber keine Nutzdatenverschlüsselung. Falls Sie eine Kombination wählen, bei der das AH-Protokoll benutzt wird, wird als Verschlüsselungsalgorithmus <i>none</i> angezeigt, z.B. (AH (<i>none</i> , MD5)).

Tabelle 6-2: **PHASE 2:** IPsec-Protokolle

Zusätzlich zur Verschlüsselung und Authentifizierung unterstützt Bintec IPsec-Implementierung die ➤➤ **Kompression** von IP-Nutzdaten durch ➤➤ **IPComP** (IP Payload Compression Protocol). IP-Nutzdatenkompression ist ein Protokoll zur Verkleinerung von IP-Datagrammen. Dieses Protokoll vergrößert die Gesamt-Kommunikationsperformance zwischen einem Paar miteinander kommunizierender Hosts/Gateways ("Knoten"). Es komprimiert die Datagramme, vorausgesetzt, die Knoten verfügen über ausreichende Rechenleistung, entweder durch die Leistung der CPU oder durch einen Kompressions-Koprozessor.

Die IP-Nutzdatenkompression ist besonders nützlich, wenn IP-Datagramme verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung von IP-Datagrammen sorgt dafür, dass die Daten eine Zufallsnatur erhalten, wodurch eine Kompression auf niedrigeren Protokollebenen (z. B. PPP Compression Control Protocol [RFC1962]) unwirksam ist. Falls sowohl Kompression als auch ➤➤ **Verschlüsselung** gefordert sind, muss die Kompression vor der Verschlüsselung durchgeführt werden.

Bei allen IPsec-Proposals, bei denen keine bestimmte Einstellung für IPComP festgelegt ist, ist IPComP freigegeben. Das bedeutet, dass das Gateway während der SA-Aushandlung alle Proposals akzeptiert, unabhängig davon, ob diese die Nutzung von IPComP vorschlagen oder nicht. Falls der lokale Rechner die Aushandlung initiiert, schlägt er die Nutzung von IPComP als Vorzugs-Proposal vor, erlaubt jedoch dem antwortenden Rechner, ein Proposal ohne IPComP zu wählen.

Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie ein IPSec Proposal wählen, der eine der folgenden Einstellungen für **IPComP** festlegt:

IPComP-Option	Beschreibung
no Comp	Ihr Gateway akzeptiert keine SAs, die die Nutzung von IPComP festlegen. Falls der Peer so konfiguriert wurde, dass sein Gateway IPComP vorschlägt, dann schlägt die IPSec SA-Aushandlung fehl und es wird keine Verbindung hergestellt.
force Comp	Ihr Gateway fordert, dass bei der IPSec SA-Aushandlung IPComP vereinbart werden kann. Falls der Peer dies nicht akzeptiert, wird keine Verbindung hergestellt.

Tabelle 6-3: **PHASE 2:** IPComP-Optionen bei IPSec-Proposals

Da die wichtigsten Verschlüsselungs- und Hash-Algorithmen bereits beschrieben wurden, werden sie hier nur noch aufgelistet. Nur der NULL-Algorithmus steht in Phase 1 nicht zur Verfügung:

Algorithmen	Beschreibung
Blowfish	Beschreibungen der Verschlüsselungsalgorithmen finden Sie in der Tabelle "IKE (Phase 1):Defaults: Verschlüsselungsalgorithmen" auf Seite 57.
3DES	
DES	
CAST	
Twofish	
Rijndael	
NULL	Der NULL-"Algorithmus" nimmt keine Verschlüsselung der IP-Pakete vor, ist jedoch notwendig, falls IP-Pakete eine Authentifizierung durch das ESP-Protokoll ohne Verschlüsselung benötigen.

Tabelle 6-4: **PHASE 2:** Verschlüsselungsalgorithmen

Dies sind die verfügbaren Hash-Algorithmen:

Algorithmen	Beschreibung
MD5	Beschreibungen der Message-Hash-Algorithmen finden Sie in der Tabelle "IKE (Phase 1): Defaults: Message Hash-Algorithmen" auf Seite 58.
SHA1	
NULL	Falls der NULL-"Algorithmus" für die Authentifizierung angewandt wird, wird unter ESP kein Message Hash erzeugt und die Nutzdaten werden nur verschlüsselt.

Tabelle 6-5: **PHASE 2:** Message-Hash-Algorithmen



Hinweis

Beachten Sie, dass der NULL-Algorithmus in einem einzelnen Proposal entweder nur für die Verschlüsselung oder nur für die Authentifizierung festgelegt werden kann, aber nicht für beides.

Beachten Sie, dass RipeMD 160 und Tiger 192 für Message Hashing in Phase 2 nicht zur Verfügung stehen.

Ein Phase-2-Proposal würde somit beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Beispielwerte	Bedeutung
1 (ESP(Blowfish, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls, der Blowfish-Verschlüsselung und des MD5 Message Hash verarbeitet.
10 (ESP(NULL, SHA1))	IP-Pakete werden unter Anwendung des ESP-Protokolls verarbeitet; die NULL-Verschlüsselung und SHA 1 werden zur Erzeugung des Message Hash genutzt.
16 (AH(none, MD5))	IP-Pakete werden unter Anwendung des AH-Protokolls, ohne Verschlüsselung und mit MD5 als Message Hash-Algorithmus verarbeitet.

Tabelle 6-6: Beispiele für **PHASE 2: PROPOSALS**

Phase 2: Lifetime

Informationen über die Lebensdauer des Proposals finden Sie unter [“Phase 1: Lifetime” auf Seite 59](#). Falls Sie eine bestimmte IPSec-SA-Lebensdauer für diesen Peer festlegen möchten, können Sie dies im Menü **EDIT LIFETIME** vornehmen.

Use PFS

Da PFS (Perfect Forward Secrecy) eine weitere Diffie-Hellman-Schlüsselberechnung erfordert, um neues Verschlüsselungsmaterial zu erzeugen, müssen Sie die Exponentiations-Merkmale wählen. Wenn Sie PFS aktivieren, sind die Optionen die gleichen, wie bei der Konfiguration in **PHASE 1: GROUP** ([“Phase 1: Group” auf Seite 61](#)). PFS wird genutzt, um die Schlüssel einer umgeschlüsselten Phase-2-SA zu schützen, auch wenn die Schlüssel der Phase-1-SA bekannt geworden sind.

7 Untermenü Certificate and Key Management

Im Folgenden wird das Untermenü *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* beschrieben.

Im Menü *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* gelangt man in folgende Untermenüs:

- *KEY MANAGEMENT*
- *OWN CERTIFICATES*
- *CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES*
- *PEER CERTIFICATES*
- *CERTIFICATE REVOCATION LISTS*
- *CERTIFICATE SERVERS*

7.1 Untermenü Key Management

Das erste Menüfenster von *CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT* → *KEY MANAGEMENT* zeigt Informationen über die auf Ihrem Gateway gespeicherten Schlüssel an:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [CERTMGMT] [KEYS]: IPsec Configuration -		MyGateway	
Configure Keys			
Highlight an entry and type 'e' to generate a pkcs#10 certificate request			
Description	Algorithm	Key Length	
RSA key pair 1024 bit	rsa	001024	
CREATE	DELETE	REQUEST CERT	EXIT

Diese Liste enthält eine Beschreibung des/der Schlüssel(s), und informiert Sie über den benutzten Algorithmus und die Schlüssellänge. Darüber hinaus können Sie neue Schlüssel erzeugen oder Zertifikate für existierende Schlüssel anfordern.

7.1.1 Schlüsselerzeugung

Wenn Sie einen neuen Schlüssel erzeugen möchten, können Sie dies im Menü **CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT** → **KEY MANAGEMENT** → **CREATE** vornehmen

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [KEYS] [CREATE]: IPsec Configuration -	MyGateway
Create Keys	
Description:	
Algorithm:	rsa
Key Size (Bits):	1024
RSA Public Exponent:	65537
Create	Exit

Das Menü ermöglicht Ihnen, folgende Parameter zu konfigurieren:

Feld	Wert
Description	Hier können Sie einen Namen für den Schlüssel eingeben, den Sie gerade erzeugen.
Algorithm	Hier können Sie einen der verfügbaren Algorithmen auswählen. Zur Verfügung stehen ➤➤ RSA (Defaultwert) und ➤➤ DSA .

Feld	Wert
Key Size (Bits)	<p>Hier können Sie die Länge des zu erzeugenden Schlüssels auswählen. Mögliche Werte: <i>512, 768, 1024, 1536, 2048, 4096</i>.</p> <p>Beachten Sie, dass ein Schlüssel mit der Länge <i>512 Bit</i> als unsicher eingestuft werden könnte, während ein Schlüssel mit <i>4096 Bit</i> nicht nur viel Zeit zur Erzeugung erfordert, sondern während der IPSec-Verarbeitung einen wesentlichen Teil der Ressourcen belegt. Ein Wert von <i>768</i> oder mehr wird jedoch empfohlen, als Defaultwert ist <i>1024 Bit vorgegeben</i>.</p>
RSA Public Exponent	<p>(Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie den RSA-Algorithmus benutzen.)</p> <p>Der Public Exponent ist Teil des Public Key (öffentlicher Schlüssel), der für RSA-Signaturen und RSA-Verschlüsselung erzeugt wurde. Falls Sie von Ihrer Zertifizierungsstelle (CA) keine besondere Empfehlung erhalten, können Sie den Defaultwert <i>65537</i> unverändert übernehmen.</p>

Tabelle 7-1: **IPSec → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → KEY MANAGEMENT → CREATE**

7.1.2 Zertifikatanforderung

Nachdem Sie einen Schlüssel erzeugt haben, können Sie für diesen Schlüssel ein Zertifikat anfordern, indem Sie den entsprechenden Schlüssel markieren und dann die "e"-Taste auf Ihrer Tastatur drücken. Alternativ können Sie **REQUEST CERT** aufrufen und den Schlüssel, den Sie zertifiziert haben möchten, im sich öffnenden Menü auswählen.

Falls Sie ein Zertifikat anfordern möchten, öffnet sich folgendes Untermenü:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT]..[ENROLL]: IPsec Configuration -	MyGateway
Certificate Enrollment	
Key to enroll:	1 (automatic key RSA 1024 (e 65537))
Method: SCEP	CA Certificate: (download)
Autosave: on	CA Domain: myca.com
Password: supersecret	
Subject Name:	
Subject Alternative Names (optional):	
Type Value	
IP 192.168.1.254	
DNS MyGateway	
NONE	
State of Last Enrollment:	none
Server:	
Certname:	
Start	Exit

Dieses Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Key to enroll	Wählen Sie den Schlüssel, den Sie zertifiziert haben möchten.

Feld	Wert
Method	<p>Hier wählen Sie aus, auf welche Art Sie das Zertifikat beantragen wollen.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>SCEP</i> - Der Schlüssel wird mittels des Simple Certificate Enrollment Protocols bei einer CA beantragt.■ <i>Upload</i> - Das Gateway erzeugt für den Schlüssel eine PKCS#10-Anfrage, die an einen Server der CA gesendet wird. Das Zertifikat muss nach der Ausstellung noch in das Gateway importiert werden.■ <i>Show</i> - Das Gateway erzeugt eine PKCS#10-Anfrage und zeigt das Ergebnis in einem Menüfenster an.
CA-Certificate	<p>Nur für METHOD = SCEP.</p> <p>Wählen Sie das CA-Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), von der Sie Ihr Zertifikat anfordern möchten.</p> <p>Falls keine CA-Zertifikate zur Verfügung stehen, wird das Gateway zuerst das CA-Zertifikat der betroffenen CA heruntergeladen. Er fährt dann mit dem Registrierungsprozess fort, sofern keine wesentlichen Parameter mehr fehlen. In diesem Fall kehrt es in das Menü REQUEST CERT zurück.</p> <p>Falls das CA-Zertifikat keine CRL-Verteilstelle (CRL=Certificate Revocation List, CRL) enthält und auf dem Gateway kein Zertifikatserver konfiguriert ist, wird die Variable NoCRLs auf "True" gesetzt. Zertifikate von dieser CA werden nicht auf ihre Gültigkeit überprüft.</p>

Feld	Wert
Autosave	<p>Nur für METHOD = SCEP.</p> <p>Falls Sie diese Option aktivieren, speichert das Gateway intern automatisch die verschiedenen Schritte des Registrierungsprozesses. Dies ist dann von Nutzen, wenn die Registrierung nicht sofort abgeschlossen werden kann oder wenn das Gateway neu gebootet werden muss. Falls der Status nicht gespeichert wurde, kann die Registrierung nicht abgeschlossen werden. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist und das Zertifikat vom CA-Server heruntergeladen wurde, wird es automatisch in der Konfiguration des Gateways gespeichert.</p> <p>Als Wahlmöglichkeiten gibt es <i>on</i> (Defaultwert) und <i>off</i>.</p>
CA-Domain	<p>Nur für METHOD = SCEP.</p> <p>Geben Sie den Domainnamen des CA-Servers ein, an den die Registrierung gesandt wird, z.B. enroll.ca.com. Die entsprechenden Daten erhalten Sie von Ihrem CA-Administrator.</p>
Password	<p>Nur für METHOD = SCEP.</p> <p>Um Zertifikate für Ihre Schlüssel zu erhalten, benötigen Sie möglicherweise ein Passwort von der Zertifizierungsstelle. Tragen Sie das Passwort, welches Sie von Ihrer Zertifizierungsstelle erhalten haben, hier ein.</p>
Subject Name	<p>Geben Sie einen Subjektnamen für das Zertifikat, welches Sie anfordern, ein.</p> <p>Der Name, den Sie hier eingeben, muss der Syntax für subjektunterschiedene Namen gemäß X.509 entsprechen.</p>

Feld	Wert
Subject Alternative Names (optional)	<p>Hier können Sie zusätzliche Informationen eingeben, die als Subjektnamen benutzt werden können.</p> <p>Eine Liste der Optionen finden Sie in der Tabelle "Auswahlmöglichkeiten von Subject Alternative Names < Type" auf Seite 83.</p>
State of Last Enrollment	<p>Nur für METHOD = SCEP.</p> <p>Hier wird das Ergebnis des letzten Zertifikatsantrags an die CA angezeigt. Das Feld kann nicht editiert werden. Mögliche Werte: <i>none</i>, <i>running</i>, <i>done</i> und <i>error</i> (wird nicht gespeichert).</p>
Signing algorithm to use	<p>Nur für METHOD = Upload und Show.</p> <p>Hier wählen Sie aus, mit welchem Algorithmus die Zertifikatsanfrage authentifiziert werden soll.</p> <p>Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>md5WithRSAEncryption</i> (Defaultwert) ■ <i>sha1WithRSAEncryption</i>.
Server	<p>Nur für METHOD = SCEP und Upload.</p> <p>Hier tragen Sie den TFTP-Server ein, an den die Zertifikatsanforderung gesandt wird. Sie können entweder einen auflösbaren Host-Namen oder eine IP-Adresse eingeben. Beachten Sie bitte, dass Sie vor der Serveradresse kein Protokoll (wie TFTP oder HTTP) eingeben dürfen. Die entsprechenden Daten erhalten Sie von Ihrem CA-Administrator.</p>

Feld	Wert
Cername/Filename	Nur für METHOD = SCEP und Upload . Geben Sie für das resultierende Zertifikat einen Namen ein. Für METHOD = Upload können Sie auswählen, ob die Anfrage im Format <i>base64</i> oder <i>binary</i> gesendet werden soll.

Tabelle 7-2: **IPSEC → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → KEY MANAGEMENT → REQUEST CERT**

Unten finden Sie die Auswahloptionen für das Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES**. Im Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES – TYPE** können Sie aus verschiedenen Informationstypen auswählen, die als Subjekt-Alternativname benutzt werden können. Im Feld **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES – VALUE** können Sie die spezifischen Informationen eintragen, die Sie liefern möchten. Hier stehen drei Instanzen zur Verfügung, die Defaulteinstellungen für die ersten beiden Instanzen sind die erste IP-Adresse Ihres Gateways und dessen **DNS-Name**.

Die Optionen für **TYPE** sind:

Wert	Bedeutung
IP	Die LAN-seitige IP-Adresse Ihres Gateways wird als ein Subjekt-Alternativname benutzt.
DNS	Ein DNS-Name wird als Subjekt-Alternativname benutzt (z.B.: MyGateway).
EMAIL	Eine E-Mail-Adresse wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
URI	Ein Uniform Resource Identifier wird als Subjekt-Alternativname benutzt. URI ist die Adressierungstechnik, aus der die URLs abgeleitet werden. Technisch betrachtet sind URLs wie beispielsweise HTTP:// und FTP:// spezifische Unterkennungen von URIs.

Wert	Bedeutung
DN	Ein Distinguished Name (DN) wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
RID	Eine Registered Identity (RID) wird als Subjekt-Alternativname benutzt.
NONE	Es wird kein Subject Alternative Name eingetragen.

Tabelle 7-3: Auswahlmöglichkeiten von **SUBJECT ALTERNATIVE NAMES** → **TYPE**

Registration-Authority-Zertifikate im SCEP

Das Gateway unterstützt Registration-Authority-Zertifikate bei der Verwendung von SCEP. Dies erleichtert die SCEP-kontrollierte Zertifikatausstellung, da alle diejenigen Certificate Authorities unterstützt werden, die Zertifikatanträge über eine RA abwickeln.

Wenn eine CA Zertifikatanträge über eine eigene RA abwickelt, so muss der Client (in diesem Fall das Gateway) wissen, welche Zertifikate zur Kommunikation mit der RA verwendet werden müssen.

RA-Zertifikate werden entweder automatisch durch das Gateway erkannt (**CA-CERTIFICATE** = (*download*)) oder manuell festgelegt (Auswahl des entsprechenden Eintrags in **CA-CERTIFICATE**).

Die Auswahl von RA-Zertifikaten hat nur für SCEP-basierte Zertifizierung Bedeutung, daher finden sich die entsprechenden Konfigurationsoptionen im Menü **IPSEC** → **CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT** → **KEY MANAGEMENT** → **REQUEST CERT** (siehe [Tabelle "IPSEC < Certificate and Key Management < Key Management < Request Cert"](#) auf Seite 82).

Beachten Sie, dass **SCEP** unter **METHOD** ausgewählt sein muss, um die Optionen für die Konfiguration von RA-Zertifikaten zu sehen.

Solange das CA-Zertifikat automatisch geladen werden soll (*download*), ändert sich das Menü jedoch nicht, da alle möglicherweise relevanten Zertifikate aus der Certificate Chain entnommen werden.

Wenn Sie jedoch ein auf dem Gateway bereits installiertes Zertifikat als CA-Zertifikat angeben, ändert sich das Menü (der Screenshot enthält Beispielwerte):

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC][CERTMGMT]..[ENROLL]: IPsec Configuration -   MyGateway
                                Certificate Enrollment

Key to enroll:          1 (automatic key RSA 1024 (e 65537))

Method:      SCEP      CA-Certificate:      2 (ca@home)
Autosave:    on       RA-Certificate (Sign): 3 (ca@home)
Password:    secret   RA-Certificate (Encrypt): 4 (ca@home)
Subject Name:

Subject Alternative Names (optional):
  Type  Value
  IP    192.168.0.254
  DNS   MyGateway.
  NONE

State of Last Enrollment:  none
Server:
Certname:

                                Start                                Exit

```

Das Menü enthält nun die folgenden zusätzlichen Felder:

Feld	Beschreibung
RA-Certificate (Sign)	Nur wenn CA-CERTIFICATE nicht = (<i>download</i>). Hier können Sie eine Zertifikat für die Signierung der Kommunikation mit der RA auswählen. Als Standardeinstellung wird hier das CA-Zertifikat verwendet.

Feld	Beschreibung
RA-Certificate (Encrypt)	<p>Nur wenn RA-CERTIFICATE (SIGN) nicht = (<i>use CA cert</i>).</p> <p>Wenn Sie ein eigenes Zertifikat zur Signierung der Kommunikation mit der RA verwenden, haben Sie hier die Möglichkeit, ein weiteres zur Verschlüsselung der Kommunikation auszuwählen.</p> <p>Als Standardeinstellung wird das selbe Zertifikat wie zur Signierung verwendet, aber Sie können jedes andere auf dem Gateway installierte Zertifikat auswählen.</p>

Tabelle 7-4: Zusätzliche Felder im Menü **IPSEC** → **CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT** → **KEY MANAGEMENT** → **REQUEST CERT**

7.2 Zertifikat-Untermenüs

In den Zertifikat-Untermenüs **OWN CERTIFICATES**, **CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES** und **PEER CERTIFICATES** können Sie die Zertifikate verwalten, die Sie für Authentifizierungsmethoden benötigen, die auf **>> Zertifikaten** aufbauen (DSA- und RSA-Signaturen und RSA-Verschlüsselung).



Hinweis

Im allgemeinen müssen Sie ein Peer-Zertifikat nur in seltenen Fällen herunterladen:

- Sie haben die RSA-Verschlüsselung als Authentifizierungsmethode konfiguriert, aber keinen Certificate-Server angegeben.
- Sie empfangen das Peer-Zertifikat nicht während der IKE-Aushandlung. Dies ist dann der Fall, wenn beim Peer das Absenden von Zertifikaten gesperrt ist oder vom lokalen Gateway keine "Certificate Requests" (Zertifikat-anforderungen) ausgesandt werden. Beide Optionen können im Menü **IPSEC** → **ADVANCED SETTINGS** eingestellt werden, indem entweder **IGNORE CERT REQ PAYLOADS** oder **DONT SEND CERT REQ PAYL.** auf yes gesetzt werden.

Das erste Menüfenster aller Zertifikat-Untermenüs sieht fast identisch aus:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [OWN]: IPsec Configuration -   MyGateway
Certificate Management

Flags: 'O'= own cert, 'CA'= CA cert, 'N'= no CRLs,
      'T'= cert forced trusted

Description   Flags   SerialNo     Subject Names
own.cer       O       1013591521 , CN=myro

          DOWNLOAD          DELETE          EXIT
  
```

Das Menü zeigt die **DESCRIPTION** (Beschreibung), alle möglicherweise gesetzten **FLAGS**, die **SERIAL NO** (Seriennummer) des betroffenen Zertifikats und die Daten zu den **SUBJECT NAMES** (Subjektnamen) an.

Wenn Sie einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen, können Sie ein Fenster aufrufen, welches das Zertifikat anzeigt und zusätzliche Informationen darüber liefert:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH

Change Certificate Attributes
Description:  own.cer
Type of certificate: Own Certificate           Uses Key: RSA key pair 1024

Certificate Contents:
Certificate =
  SerialNumber = 1013591521
  SubjectName = <CN=mafr>
  IssuerName = <CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Communications Security, C=FI>
  Validity =
    NotBefore = 2004 Feb 13th, 00:00:00 GMT
    NotAfter = 2004 Apr 1st, 00:00:00 GMT
  PublicKeyInfo =

          SAVE                               Exit
  
```


Sie können zwar den Inhalt des Zertifikats nicht verändern, jedoch an folgenden Daten Änderungen vornehmen:

Feld	Wert
Description	Hier wird die Beschreibung angezeigt, die Sie beim Import des Zertifikats eingegeben haben. Jetzt können Sie diese ändern.
Type of Certificate	<p>Hier können Sie zwischen drei Arten von Zertifikaten auswählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Own Certificate (eigenes Zertifikat)</i> ■ <i>Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)</i> ■ <i>Peer Certificate (Peer-Zertifikat)</i> <p>Falls Sie hier <i>Certificate Authority</i> wählen, müssen Sie zusätzlich angeben, ob die Zertifizierungsstelle Zertifikat-Rückruflisten (CRLs) ausgibt oder nicht.</p>

Tabelle 7-5: **IPSEC → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES → EDIT**

7.2.1 Zertifikatimport

Ein weiteres Untermenü, in das Sie vom ersten Zertifikatmenü aus gelangen können (**CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES, CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES** oder **PEER CERTIFICATES**), ist das **DOWNLOAD**-Menü, über das Sie ein Zertifikat entweder von einem **▶▶ TFTP**-Server herunterladen oder durch direktes Einfügen des Zertifikatinhalts in das Setup-Tool importieren können.

Es sieht folgendermaßen aus (Beispiel aus **OWN CERTIFICATES**):

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [OWN] [GETCERT]: IPsec Configuration -	MyGateway
Get Certificate	
Import a Certificate/CRL using: TFTP	
Type of certificate: Own Certificate	
Server:	
Name:	auto
START	EXIT

Dieses Menü enthält folgende Felder:

Feld	Wert
Import a Certificate/CRL using:	Geben Sie an, auf welche Weise Sie die Zertifikatsdaten eingeben möchten: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>TFTP</i> (Defaultwert) ■ <i>Direct Input</i> (direkte Eingabe)
Type of Certificate	Dieses Feld zeigt einen der folgenden Einträge an: <i>Own Certificate</i> , <i>Certificate Authority</i> oder <i>Peer Certificate</i> . Sie können diesen Eintrag nicht ändern.
Please enter certificate data	Nur für IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = Direct Input . Hier können Sie den Inhalt des Zertifikats, welches Sie von der Zertifizierungsstelle (CA) empfangen oder von Ihrem Systemadministrator erhalten haben, in die dafür vorgesehene Zeile unterhalb dieses Felds durch Kopieren/Einfügen eintragen.

Feld	Wert
Server	Nur für IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = TFTP . Geben Sie den TFTP-Server an, von dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann. Sie können entweder eine IP-Adresse oder einen auflösbaren Host-Namen eingeben.
Name	Geben Sie den Namen des Zertifikats ein, welches heruntergeladen werden soll (falls Sie <i>TFTP-Download</i> gewählt haben) oder welches Sie eingetragen haben (falls Sie <i>Direct Input</i> gewählt haben). Falls Sie das Zertifikat über TFTP heruntergeladen haben, wird dieser Name auch als Dateiname benutzt.
auto/base64/binary	Nur für IMPORT A CERTIFICATE/CRL USING: = TFTP . Wählen Sie die Art der Codierung, so dass das Gateway das Zertifikat decodieren kann. <i>auto</i> aktiviert die automatische Codierererkennung. Falls der Zertifikat-Download im <i>auto</i> -Modus fehlschlägt, versuchen Sie es mit einer bestimmten Codierung.

Tabelle 7-6: **IPSec → CERTIFICATE AND KEY MANAGEMENT → OWN CERTIFICATES/CERTIFICATE AUTHORITY CERTIFICATES/PEER CERTIFICATES → DOWNLOAD**

Darüber hinaus können Sie bei Peer-Zertifikaten die Option **FORCE TRUSTED** aktivieren. Wenn **FORCE TRUSTED** aktiviert ist, macht Ihr Bintec-Gateway keine Rückfrage bei der Zertifizierungsstelle, ob das Zertifikat gültig ist oder nicht.

Den Zertifikateimportvorgang starten Sie mit **START**.

7.3 Untermenü Certificate Revocation Lists

Nach Aufruf des Zertifikat-Rückruflisten-Menüs wird Ihnen eine Liste der gespeicherten CRLs (Certificate Revocation Lists) angezeigt. Das erste Menüfenster enthält wichtige Informationen über die CRLs:

- die Beschreibung (Description), die Sie beim Download der CRL eingegeben haben
- den Herausgeber (Issuer) der CRL (normalerweise Ihre Zertifizierungsstelle)
- die Seriennummer (Serial Number) der CRL
- die NumC (das ist die Zahl der zurückgerufenen Zertifikate, die in der CRL enthalten sind).

Das Menü sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [CERTMGMT] [CRLS]: IPsec Configuration		MyGateway	
- CRL Management			
Description	Issuer	SerialNo	NumC
cal.crl.pem	CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Comm. S	1000471081	0059
DOWNLOAD DELETE EXIT			

Wenn Sie einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen, wird ein Menüfenster aufgerufen, welches Einzelheiten über die CRL enthält und Ihnen er-

möglichst, die Beschreibung der betroffenen CRL zu verändern. Es sieht z.B. so aus:

```
X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [CERTMGMT] [CRLS] [EDIT]: IPsec Configuration -   MyGateway
                                           CRL Management

Change Certificate Revocation List Attributes
Description:  cal.crl.pem

CRL Contents:
CRL =
  IssuerName = <CN=Test CA 1, OU=Web test, O=SSH Comm
             Security, C=FI>
  ThisUpdate = 2002 Feb 19th, 11:54:01 GMT
  NextUpdate = 2002 Feb 19th, 13:00:00 GMT
  Extensions =
    Available = (not available)
  RevokedCertList =
    Entry 1
      SerialNumber = 1000471081
      RevocationDate = 2001 Sep 14th, 12:38:01 GMT

                               SAVE                               EXIT
```

Ausgehend vom ersten **CERTIFICATE REVOCATION LISTS**-Menüfenster können Sie auch das CRL-**DOWNLOAD**-Menü aufrufen. Hier können Sie CRLs entweder über TFTP oder durch direkte Eingabe importieren. Dieser Prozess funktioniert auf gleiche Weise, wie ein Zertifikatimport. Weitere Einzelheiten finden Sie unter ["Zertifikatimport"](#) auf Seite 87.

7.4 Untermenü Certificate Servers

Hier können Sie Zertifikatserver eintragen bzw. editieren. Im ersten Menüfenster werden vorhandene Einträge aufgelistet.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- die Beschreibung (Description), die Sie für den Zertifikatserver eingegeben haben
- die URL des Servers
- die Präferenz (Preference), die dem Server zugeteilt wird.

Wenn Sie entweder einen Eintrag hervorheben und mit **ENTER** bestätigen oder die Option **ADD** wählen, gelangen Sie in das Menü **ADD/EDIT**. Hier können Sie entweder einen neuen Zertifikatserver eintragen, oder die Einstellungen von bereits vorhandenen verändern. Neben der Eingabe einer Beschreibung (**DESCRIPTION**) und der **URL** des Servers können Sie dem Server eine Präferenz (**PREFERENCE**) zuweisen. Das Gateway fragt die Zertifikatserver in der Reihenfolge der ihnen zugewiesenen Präferenzen ab, beginnend mit 0.

8 Untermenü Advanced Settings

Im Folgenden wird das Untermenü **ADVANCED SETTINGS** beschrieben.

Im Menü **IPSEC** → **ADVANCED SETTINGS** können Sie bestimmte Funktionen und Merkmale an die besonderen Erfordernisse Ihrer Umgebung anpassen, d.h. größtenteils werden Interoperabilitäts-Flags gesetzt. Die Defaultwerte sind global gültig und ermöglichen es, dass Ihr System einwandfrei mit anderen Bintec-Gateways zusammenarbeitet, so dass Sie diese Werte nur ändern müssen, wenn die Gegenseite ein Fremdprodukt ist oder Ihnen bekannt ist, dass Sie besondere Einstellungen benötigen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn die entfernte Seite mit älteren IPSec-Implementierungen arbeitet.

Das Menü **ADVANCED SETTINGS** sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool	Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [ADVANCED]: IPsec Configuration - Advanced Settings	MyGateway
Ignore Cert Req Payloads : no Dont send Cert Req Payl. : no Dont Send Cert Chains : no Dont send CRLs : yes Dont send Key Hash Payl. : no Trust ICMP Messages : no Dont Send Initial Contact: no Sync SAs With Local Ifc : no Max. Symmetric Key Length: 1024 Use Zero Cookies : no RADIUS Authentication : disabled	
SAVE	CANCEL

Die Felder und ihre Bedeutung sind wie folgt:

Feld	Wert
Ignore Cert Req Payloads	Gibt an, ob >>> Zertifikatanforderungen , die während IKE (Phase 1) von der entfernten Seite empfangen wurden, ignoriert werden sollen (yes) oder nicht (no, Defaultwert).

Feld	Wert
Dont send Cert Req Payl.	Gibt an, ob während der IKE (Phase 1) Zertifikatanforderungen gesandt werden sollen (<i>no</i> , Defaultwert) oder nicht (<i>yes</i>).
Dont Send Cert Chains	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) komplette Zertifikatketten gesandt werden sollen (<i>no</i> , Defaultwert) oder nicht (<i>yes</i>). Wählen Sie hier <i>yes</i> , falls Sie nicht die Zertifikate aller Stufen (von Ihrem bis zu dem der CA) an den Peer senden möchten.
Dont send CRLs	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) CRLs gesandt werden sollen (<i>no</i> , Defaultwert) oder nicht (<i>yes</i>).
Dont send Key Hash Payl.	Gibt an, ob während IKE (Phase 1) Schlüssel-Hash-Nutzdaten gesandt werden (<i>no</i> , Defaultwert) oder nicht (<i>yes</i>). Als Default wird der Hash des Public Key (öffentlichen Schlüssels) der entfernten Seite zusammen mit den anderen Authentifizierungsdaten gesandt. Gilt nur für ➤➤ RSA -Verschlüsselung; wählen Sie <i>yes</i> , um dieses Verhalten zu unterdrücken.
Trust ICMP Messages	Gibt an, ob bei IKE (Phase 1) auf die ➤➤ ICMP -Meldungen "Port Unreachable" und "Host Unreachable" vertraut werden soll (<i>yes</i>) oder nicht (<i>no</i> , Defaultwert). Auf die ICMP-Meldungen "Port Unreachable" und "Host Unreachable" wird nur dann vertraut, falls während dieser Aushandlung keine Datagramme vom entfernten Host empfangen wurden. Das bedeutet, falls die lokale Seite als erste Antwort auf das erste Paket einer neuen Phase-1-Aushandlung die ICMP-Meldung "Port Unreachable" oder "Host Unreachable" empfängt, bricht sie die Aushandlung sofort ab.

Feld	Wert
Dont Send Initial Contact	Gibt an, ob bei IKE (Phase 1) IKE Initial Contact-Meldungen auch dann gesandt werden sollen, wenn keine SAs mit einem Peer bestehen (<i>no</i> , Defaultwert) oder nicht (<i>yes</i>).
Sync SAs With Local Ifc	Stellt sicher, dass alle SAs gelöscht werden, deren Datenverkehr über eine Schnittstelle geroutet wurde, an der sich der Status von <i>up</i> zu <i>down</i> , <i>dormant</i> oder <i>blocked</i> geändert hat. Mögliche Werte sind <i>yes</i> oder <i>no</i> (Defaultwert).
Max. Symmetric Key Length	Gibt die maximale Länge eines Chiffrierschlüssels (in Bits) an, die von der entfernten Stelle akzeptiert wird. Diese Grenze verhindert "denial-of-service"-Angriffe, bei denen der Angreifer nach einem riesigen Schlüssel für einen Verschlüsselungsalgorithmus fragt, der variable Schlüssellängen zulässt. Der Defaultwert ist <i>1024</i> .
Use Zero Cookies	Gibt an, ob zeroed (auf Null gesetzte) ISAKMP-Cookies gesandt werden sollen (<i>yes</i>) oder nicht (<i>no</i> , Defaultwert). Diese sind dem SPI (Security Parameter Index) in IKE-Proposals äquivalent; da sie redundant sind, werden sie normalerweise auf den Wert der laufenden Aushandlung gesetzt. Alternativ kann das Gateway Nullen für alle Werte des Cookies nutzen. Wählen Sie in diesem Fall <i>yes</i> .
Cookies Size	Nur für USE ZERO ISAKMP COOKIES = <i>yes</i> . Gibt die Länge der in IKE-Proposals benutzten zeroed SPI in Bytes an. Der Defaultwert ist <i>32</i> .
RADIUS Authentication	Hier können Sie die RADIUS-Authentisierung über IPsec aktivieren. Mögliche Werte sind <i>enabled</i> und <i>disabed</i> (Defaultwert).

Tabelle 8-1: **IPSec** → **ADVANCED SETTINGS**

9 Untermenü Wizard

Im Folgenden wird das Untermenü *WIZARD* beschrieben.

Im Menü *WIZARD* können Sie den IPSec Wizard des Setup Tools, den Sie bereits zu Beginn der IPSec-Konfiguration einmal durchlaufen haben, erneut starten. Zwar erzwingt das Setup Tool seine Verwendung nicht, aber ohne zumindest den ersten Schritt des Wizards durchlaufen zu haben, stehen die erforderlichen Profile für Phase 1 und Phase 2 nicht zur Verfügung.

Wenn Sie das IPSec-Menü auswählen, startet automatisch der IPSec Wizard. Es öffnet sich folgendes Fenster:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC][WIZARD]: IPsec Configuration - Wizard Menu   MyGateway

IPsec 1st step configurations wizard

Configuration History:

What to do?                                     start wizard
                                                (<Space> to choose)
                                                (<Return> to select)

                                                Exit

```

Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Sie können den Wizard mit **START WIZARD** starten, eine bestehende Konfiguration mit **CLEAR CONFIG.** löschen oder das Wizard-Menü mit **EXIT** verlassen. Wenn Sie den IPSec Wizard starten,

werden Ihnen Informationen zu den Konfigurationsschritten im Fensterbereich unter der Überschrift Configuration History angezeigt:

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [WIZARD]: IPsec Configuration - Wizard Menu       MyGateway

IPsec 1st step configurations wizard

Configuration History:
- for ESP:  NULL Rijndael Twofish Blowfish CAST DES DES3
             MD5 SHA1 NOMAC
- for AH:   SHA1 MD5
+ Check default IKE profile ...
  already configured (default settings)
+ Check default IPsec profile ...
  already configured (default settings)
+ Check IPSEC Default Authentication Method ...
  Currently set to "Pre Shared Keys"

Use which Default IPSEC Authentication Method ?      current: PSK
                                                    (<Space> to choose)
                                                    (<Return> to select)

                                                    Exit

```

Folgende Optionen sind in den nicht-interaktiven Fenstern des IPsec Wizard als Handlungsaufforderung möglich:

Wert	Bedeutung
clear config	Diese Einstellung macht alle Einstellungen rückgängig, die während der Konfiguration vorgenommen worden sind. Nachdem die Konfiguration gelöscht worden ist, sollten Sie den Wizard erneut starten. Sollten sich bereits Schlüsselpaare (Public Key Pairs) auf dem Gateway befinden, so werden diese nicht gelöscht, um die Gültigkeit vorhandener ➤➤ Zertifikate nicht zu zerstören.
dump messages	Das Gateway sichert die Nachrichten, die während der Konfiguration ausgegeben worden sind, entweder lokal oder auf einem konfigurierten Syslog-Host.

Wert	Bedeutung
skip	Mit dieser Option können Sie einen Konfigurationsschritt überspringen, wenn dieser nicht notwendig ist (zum Beispiel das Anfordern eines Zertifikates, wenn bereits eines vorhanden ist).
abort	Diese Option steht zur Verfügung, um einen notwendigen Konfigurationsschritt zu umgehen. Die Option beendet den IPSec Wizard ebenso wie <i>EXIT</i> , allerdings bleiben Sie im Wizard-Menü und können den Wizard ggf. direkt wieder aufrufen.
start/start wizard	Diese Option ruft entweder einen spezifischen Vorgang auf, der bisher nicht ausgeführt wurde (<i>start</i>) oder startet den Wizard von vorn (<i>start wizard</i>).

Tabelle 9-1: IPSec Wizard: Mögliche Optionen für Handlungsaufforderungen

Der IPSec- Wizard Schritt für Schritt

Der IPSec Wizard ist kein Menü im eigentlichen Sinn, sondern eine Abfolge automatisierter Abläufe. Der Wizard führt Sie dabei durch die zur Konfiguration notwendigen Menüs. Diese unterscheiden sich nicht von den Menüs, die auch vom *IPSec* Hauptmenü zugänglich sind. Sie können eine mit dem Wizard erstellte Konfiguration daher jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen.

Der Wizard durchläuft folgende Schritte:

- Schritt 1 (NAT-Einstellungen)** Der Wizard überprüft, ob auf Ihrem Gateway **>> NAT** aktiviert ist, und passt die Einstellungen ggf. so an, dass eine funktionsfähige IPSec-Konfiguration sichergestellt ist und keine Datenpakete unnötigerweise verworfen werden. Wenn der Wizard Änderungen an der NAT-Konfiguration vornimmt, werden diese in der Configuration History angezeigt.
- Schritt 2 (Erstellung der Proposals)** Der Wizard stellt **>> Verschlüsselungs-** und Message-Hash-Algorithmen zu sogenannten Proposals zusammen. In diesem Schritt werden keine Konfigurationseinstellungen vorgenommen, Sie können die zu verwendenden Proposals

später im IPSec-Hauptmenü oder bei der Peer-Konfiguration bestimmen. Während der Wizard-Konfiguration wird eine Default-Kombination ausgewählt.

Schritt 3 (Authentisierungsart festlegen) Der Wizard fragt ab, welche Authentisierungsart (Authentication Method) verwendet werden soll. Wenn Sie Pre Shared Keys verwenden, fahren Sie mit Schritt 8 fort und erstellen einen Peer mit dem notwendigen Passwort (dem Preshared Key).

Wenn Sie eine auf **➤➤ Zertifikaten** basierende Methode auswählen, erstellt der Wizard zunächst ein entsprechendes Schlüsselpaar und fährt mit den Schritten 4 bis 7 fort.

Schritt 4 (Eigenes Zertifikat beantragen) Der Wizard überprüft, ob auf dem Gateway bereits eigene Zertifikate für die vorhandenen Schlüsseln installiert sind. Wenn der Wizard ein Schlüsselpaar erstellt hat, werden Sie aufgefordert, ein Zertifikat für diesen Schlüssel zu beantragen.

Wenn Sie ein Zertifikat beantragen wollen (Sie müssen dafür bestimmte Informationen zur Verfügung haben), springt der Wizard in das entsprechende Menü ("**Zertifikatanforderung**" auf Seite 77). Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie zurück in das Wizard-Menü.

Schritt 5 (Eigenes Zertifikat importieren) Wenn Sie entweder ein Zertifikat beantragt haben oder den entsprechenden Wizard-Schritt übersprungen haben, fragt der Wizard, ob Sie ein eigenes Zertifikat (Own Certificate) importieren wollen. Wenn Sie Ihr Zertifikat noch nicht erhalten haben, können Sie den Wizard nun beenden und später mit der Konfiguration fortfahren. Wenn Sie Ihr Zertifikat mittels SCEP beantragt haben, wird es automatisch vom Gateway gespeichert, sobald die Certificate Authority das Zertifikat ausgestellt hat. In diesem Fall können Sie diesen Schritt überspringen.

Haben Sie das Zertifikat manuell beantragt, so bestätigen Sie, und der Wizard wechselt in das Menü zum Zertifikat-Import. [siehe "Zertifikat-Untermenüs" auf Seite 85](#) Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 6 (CA-Zertifikat) Sobald Ihr Zertifikat auf dem Gateway installiert ist, fordert der Wizard Sie zum Download eines **➤➤ CA-Zertifikats** (Certificate Authority Certificate) auf. Dieses ist das Zertifikat, mit dem sich die CA, die Ihr Zertifikat ausgestellt hat, ihrerseits authentisiert. Der Wizard wechselt in das entsprechende Menü.

siehe [“Zertifikat-Untermenüs”](#) auf Seite 85 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 7 (CRL Server / Peer Certificate)

Wenn sowohl Ihr Zertifikat als auch das der CA auf dem Gateway installiert sind, fordert der Wizard Sie auf, einen Server anzugeben, von dem Certificate Revocation Lists (CRLs) heruntergeladen werden können. Dies ist dann notwendig, wenn im CA-Zertifikat kein CRL Distribution Point angegeben ist, Sie aber **➤➤ RSA** Encryption als Authentication Method ausgewählt haben.

Wenn Sie einen CRL-Server angeben wollen, wechselt der Wizard in das entsprechende Menü. siehe [“Untermenü Certificate Servers”](#) auf Seite 91 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Wenn Sie keinen CRL-Server angeben und kein CRL Distribution Point im CA-Zertifikat angegeben ist, Sie aber dennoch RSA Encryption als Authentication Method gewählt haben, fordert der Wizard Sie zum Download eines Peer-Zertifikates auf. Er wechselt in das entsprechende Menü. siehe [“Zertifikat-Untermenüs”](#) auf Seite 85 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 8 (Peer)

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, einen IPSec-Peer zu konfigurieren. Der Wizard wechselt in das entsprechende Menü. siehe [“Untermenü Configure Peers”](#) auf Seite 11 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 9 (Peer Traffic / Peer Interface)

Wenn Sie einen Peer angelegt haben, fordert der Wizard Sie auf, den zu sichernden Datenverkehr zu spezifizieren.

Wenn Sie den Peer mit einem virtuellen Interface angelegt haben, wechselt der Wizard in das Menü zur Eingabe der Peer IP Settings. siehe [“Untermenü Interface IP Settings”](#) auf Seite 45 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Wenn Sie den Peer mit Traffic-Listen angelegt haben, wechselt der Wizard in das Menü zur Definition eines Traffic-Listen-Eintrags. siehe [“Untermenü Traffic List Settings”](#) auf Seite 41 Nach Eingabe der notwendigen Daten gelangen Sie in das Wizard-Menü zurück.

Schritt 9 beendet die IPSec-Wizard-Konfiguration. Das Gateway verfügt nun über eine funktionsfähige IPSec-Konfiguration.

10 Untermenü Monitoring

Im Folgenden wird das Menü *MONITORING* beschrieben.

Im Menü *IPSEC* → *MONITORING* gelangt man in folgende Untermenüs:

- *GLOBAL STATISTICS*
- *IKE SECURITY ASSOCIATIONS*
- *IPSEC SA BUNDLES*

Hier können Sie sich die globalen IPSec-Statistiken, IKE Security Associations und IPSec Security Associations anzeigen lassen. Dementsprechend enthält es drei Untermenüs, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

10.1 Untermenü Global Statistics

Alle Felder im Menü *IPSEC* → *MONITORING* → *GLOBAL STATISTICS* können nur gelesen werden, d. h. Sie können sich hier die Statistiken anzeigen lassen, können jedoch keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.

Das Menü kann ebenfalls über *MONITORING AND DEBUGGING* → *IPSEC* erreicht werden.

Das Menü sieht folgendermaßen aus (die hier aufgeführten Werte sind nur Beispiele):

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH	
[IPSEC] [MONITORING] [STATS]: IPsec Monitoring -		MyGateway	
Global Statistics			
Peers	Up	: 10 /16	Dormant: 6 Blocked: 0
SAs	Phase 1:	10 /30	Phase 2: 10 /30
Packets		In	Out
	Total	: 850	600
	Passed	: 50	50
	Dropped:	30	40
	Protect:	770	510
	Errors	: 0	0
EXIT			

Die Anzeige wird im Sekundentakt aktualisiert.

Die Felder und die Bedeutung der angezeigten Werte sind folgende:

Feld	Wert
Peers Up	Zeigt die Anzahl der aktiven Peers (OPERSTATUS = <i>up</i>) von der Anzahl der konfigurierten Peers.
Peers Dormant	Zeigt die Anzahl der inaktiven Peers (OPERSTATUS = <i>dormant</i>).
Peers Blocked	Zeigt die Anzahl der blockierten Peers (OPERSTATUS = <i>blocked</i>).
SAs Phase 1	Zeigt die Anzahl der aktiven Phase-1-SAs (STATE = <i>established</i>) zur Gesamtzahl der Phase-1-SAs an. (Siehe "Untermenü IKE Security Associations" auf Seite 106.)

Feld	Wert
SAs Phase 2	Zeigt die Anzahl der aktiven Phase-2-SAs (STATE = established) zur Gesamtzahl der Phase-2-SAs an. (Siehe "Untermenü IPsec SA Bundles" auf Seite 108.)
Packets In/Out	Hier wird die Anzahl der Pakete angezeigt untergliedert in die Art der Verarbeitung: <ul style="list-style-type: none">■ <i>Total</i>: Die Anzahl aller verarbeiteter Pakete.■ <i>Passed</i>: Die Anzahl der Pakete, die im Klartext weitergeleitet wurden.■ <i>Dropped</i>: Die Anzahl der verworfenen Pakete.■ <i>Protect</i>: Die Anzahl der durch IPsec geschützten Pakete.■ <i>Errors</i>: Die Anzahl der Pakete, bei deren Behandlung es zu Fehlern gekommen ist.

Tabelle 10-1: **IPSEC** → **MONITORING** → **GLOBAL STATISTICS**

10.2 Untermenü IKE Security Associations

Das nächste Überwachungs-Untermenü (**MONITORING AND DEBUGGING → IPSEC → IKE SECURITY ASSOCIATIONS**) zeigt Statistiken über die IKE-Phase1-SAs an. Es sieht folgendermaßen aus (die aufgeführten Werte sind nur Beispiele):

```

X2302w Setup Tool                               Bintec Access Networks GmbH
[IPSEC] [MONITORING] [IKE SAS]: IPsec Monitoring -   MyGateway
                                           IKE SAS

T: xch.-Type: B=Base      I=Id-prot.  O=auth-Only A=Aggressive
A: Auth-Meth: P=P-S-Key  D=DSA-sign. S=RSA-sign. E=RSA-encryption
R: Role      : I=Initiator R=Responder
S: State     : N=Negotiate E=Establ.  D=Delete W=Waiting-for-remove
E: Enc.-Alg  : d=DES D=3ES B=Blowfish C=Cast R=Rijndael T=Twofish
H: Hash-Alg  : M=MD5     S=SHA1      T=Tiger      R=Ripemd160
type 'h' to toggle this help

Remote ID                               Remote IP Local ID          TARSEH
C=DE,O=TC TrustCenter AG,OU=TC  10.1.1.2 C=DE,O=TC Trust ISREBM

DELETED                                EXIT

```

Die Bedeutung der Zeichen in der Spalte **TARSEH** (das ist die letzte Spalte rechts unterhalb des Hilfebereichs des Menüfensters) wird im oberen Teil des Menüfensters erläutert; somit ist das oben dargestellte Beispiel folgendermaßen zu verstehen:

Feld	Wert
Remote ID	Zeigt die ID des entfernten Peers an. Im Beispiel erfolgt die Authentifizierung mit Zertifikaten; damit besteht die entfernte ID aus Angaben aus dem Zertifikat des Peers.
Remote IP	Zeigt die offizielle IP-Adresse des entfernten Peers an.

Feld	Wert
Local ID	Zeigt die lokale ID an. Auch hier besteht die ID aus Angaben aus dem Zertifikat welches für die Authentifizierung benutzt wurde.
TARSEH	Zeigt die Kombination der im Hilfebereich des Menüfensters erläuterten Parameter an. Das Beispiel ISREBM bedeutet somit: <ul style="list-style-type: none">■ Austauschtyp: id_protect (<i>I</i>)■ Authentifizierungsmethode: RSA Signatures (<i>S</i>)■ Rolle: Responder (<i>R</i>)■ Status: Established (<i>E</i>)■ Verschlüsselungsalgorithmus: Blowfish (<i>B</i>)■ Hash-Algorithmus: MD5 (<i>M</i>)

Tabelle 10-2: **IPSEC** → **MONITORING** → **IKE SECURITY ASSOCIATIONS**

10.3 Untermenü IPsec SA Bundles

Das nächste Untermenü (**MONITORING AND DEBUGGING** → **IPSEC** → **IPSEC SA BUNDLES**) zeigt die IPsec-Security Associations an, die in IPsec Phase 2 ausgehandelt wurden. Das Menü sieht folgendermaßen aus:

X2302w Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH							
[IPSEC] [MONITORING] [IPSEC BUNDLES]: IPsec Monitoring -		MyGateway							
		IPsec SA Bundles							
Local	LPort	Pto	Remote	RPort	CEA	In	Out		
192.168.1.0/24	0	all	192.168.2.0/24	0	-E-	888	1232		
DELETE		EXIT							

Die Felder haben folgende Bedeutung:

Feld	Wert
Local	Zeigt die lokale >> IP-Adresse , den Adressbereich oder das Netz an, welches von dieser SA geschützt wird.
LPort	Zeigt die lokale >> Portnummer oder den Portnummernbereich an, die/der von dieser SA geschützt wird.
Pto	Zeigt das Schicht-4-Protokoll des durch diese SA geschützten Datenverkehrs an (0 = jedes).
Remote	Zeigt die entfernte IP-Adresse, den Adressbereich oder das Netz an, welches von dieser SA geschützt wird.

Feld	Wert
RPort	Zeigt die entfernte Portnummer oder den Portnummernbereich an, die/der von dieser SA geschützt wird.
CEA	Zeigt an, welche IPsec-Protokolle für die SA verwendet werden: <ul style="list-style-type: none">■ C = IPComp■ E = ESP■ A = AH.
In	Zeigt die Anzahl der über diese SA empfangenen Bytes an.
Out	Zeigt die Anzahl der über diese SA gesendeten Bytes an.

Tabelle 10-3: *IPSEC* → *MONITORING* → *IPSEC SA BUNDLES*

Index: IPSec

Numerics

1 (768 bit MODP)	30, 62
2 (1024 bit MODP)	30, 62
3DES	25, 39, 57, 71
5 (1536 bit MODP)	30, 62

A

A	6
abort	99
ACTION	14
Action	8, 43, 45, 49
Admin Status	12, 16
aggressive	31, 63
aggressive-only	32, 64
AH (Authentication Header)	38, 70
Algorithm	76
Anpassung der IKE- und IPSec-Einstellungen	19
Authentication Method	22, 54
auto/base64/binary	89
Autosave	80

B

Block Time	24, 56
Blowfish	25, 39, 57, 71

C

CA Certificates	24, 33, 56, 65
CA-Certificate	79
CA-Domain	80
CAST	25, 39, 57, 71
CEA	109
Certificate Authority Certificates	85
Certname	82
clear config	98
Cookies Size	95
CRL	33, 65
CRLs	90

D	default	31, 63
	Der IPSec- Wizard Schritt für Schritt	99
	DES	25, 39, 57, 71
	Description	7, 12, 15, 42, 48, 53, 76, 86, 87
	Description (Idx 0)	22, 35, 67
	dhcp	9, 44, 50
	DN	83
	DNS	82
	Dont Send Cert Chains	94
	Dont send Cert Req Payl.	94
	Dont send CRLs	94
	Dont Send Initial Contact	95
	Dont send Key Hash Payl.	94
	drop	45
	DSA Signatures	30, 63
	dump messages	98
E	Edit Lifetimes	28
	Email	82
	Enable IPSec	4
	Erste aktive Regel	6
	ESP (Encapsulated Security Payload)	37, 70
F	Flags	86
	force Comp	39, 71
	Force trusted	89
G	Group	22, 54
H	Heartbeats	23, 36, 55, 68
	host	8, 43, 49
I	id_protect	31, 63
	id-protect-only	32, 64
	Ignore Cert Req Payloads	93
	IKE (Phase 1) Defaults	4



Import a Certificate/CRL using	88
In	109
Interface IP Settings	18
Interoperabilitäts-Flags	93
IP	82
IPComP	38, 70
IPsec (Phase 2) Defaults	4
K Kb	29, 61
Key Size (Bits)	77
Key to enroll	78
Kombination aus Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen für IKE Phase 1	24
L Lifetime	22, 35, 54, 68
Lifetime Restriction Based On	28, 60
Local	108
Type	8, 42, 49
Local Address	5, 12
Local Certificate	24, 56
Local ID	24, 56, 107
Local/Remote	
Type	43, 49
LPort	108
M M/R	6
Matching Policy	29, 61
Max. Symmetric Key Length	95
MD5	40, 72
MD5 (Message Digest #5)	26, 57
Method	79
Mode	22, 54
MODP	29
N Name	89
NAT Traversal	33, 65



Nat-Traversal	24
Nat-Traversals	56
net	9, 44, 50
no Comp	39, 71
NULL	39, 40, 71, 72
O Oper Status	12, 16
Out	109
Own Certificates	85
own/peer	9, 44, 51
P Packets In	105
pass	45
Password	80
Peer Address	16
Peer Certificates	85
Peer IDs	17
Peers Blocked	104
Peers Dormant	104
Peers Up	104
Phase 1	
Authentication Method	30, 62
Group	29, 61
Lifetime	59
Local Certificate	32, 64
Local ID	32, 64
Mode	31, 63
Proposal	24, 56
Phase 2	
Lifetime	41, 73
Proposal	37, 69
Please enter certificate data	88
Port	6
Pre Shared Key	17
Pre Shared Keys	30, 62
Profile	43
Propagate PMTU	37, 69



Proposal	6, 22, 35, 54, 68
protect	45
Proto	6
Protocol	7, 42, 48
Pto	108
R	
RA-Certificate (Encrypt)	85
RA-Certificate (Sign)	84
RADIUS Authentication	95
range	9, 44, 50
Registration-Authority-Zertifikate im SCEP	83
Remote	108
Type	8, 43, 49
Remote Address	6, 13
Remote ID	106
Remote IP	106
Request Cert	77
RID	83
Rijndael	25, 39, 57, 71
RipeMD 160	26, 58
RPort	109
RSA Encryption	31, 63
RSA Public Exponent	77
RSA Signatures	31, 63
S	
SAs Phase 1	13, 104
SAs Phase 2	13, 105
Schritt 1 (NAT-Einstellungen)	99
Schritt 2 (Erstellung der Proposals)	99
Schritt 3 (Authentisierungsart festlegen)	100
Schritt 4 (Zertifikat beantragen)	100
Schritt 5 (Eigenes Zertifikat)	100
Schritt 6 (CA-Zertifikat)	100
Schritt 7 (CRL Server / Peer Certificate)	101
Schritt 8 (Peer)	101
Schritt 9 (Peer Traffic / Peer Interface)	101
Seconds	28, 60

Serial No	86
Server	81, 89
Setup Tool Wizard	3
SHA1	40, 72
SHA1 (Secure Hash Algorithm #1)	26, 58
skip	99
start (wizard)	99
Start Wizard	97
State of Last Enrollment	81
Subject Alternative Names	82
Subject Alternative Names – Type	82
Subject Alternative Names – Value	82
Subject Alternative Names (optional)	81
Subject Name	80
Subject Names	86
Sync SAs With Local Ifc	95
T	
TARSEH	106, 107
Tiger 192	26, 58
Traffic List Settings	18
Trust ICMP Messages	94
Twofish	25, 39, 57, 71
Type	82
Type of Certificate	87, 88
U	
URI	82
Use PFS	35, 41, 68, 73
Use Zero Cookies	95
V	
Verfügbaren Verschlüsselungs- und Message Hash-Algorithmen	25
View Proposals	27, 37, 59
Virtual Interface	18
W	
What to do?	98